

一体化振动变送器YZHB-A5-B1-C1-D5

产品名称	一体化振动变送器YZHB-A5-B1-C1-D5
公司名称	航振普林斯顿仪器仪表制造（昆山）有限公司
价格	600.00/套
规格参数	品牌:princeton 型号:YZHB 产地:江苏
公司地址	昆山市周庄镇园区路308号5号楼3层
联系电话	18260222677 15950053961

产品详情

一体化振动变送器YZHB-A5-B1-C1-D5

简介：本安型一体化振动变送器YZHB系列将磁电式速度传感器，精密测量电路集成在一起，实现了传统的“传感器+变送器”模式的振动测量系统的功能，适合于构建经济型高精度振动测量系统，该变送器可直接连接DCS、PLC或其它系统，是风机、水泵等工厂设备振动测量的理想选择。

可靠的本安设计使YZHB本安型一体化振动变送器系统可应用于易燃、易爆环境，本安认证等级Exia CT 6。

为满足测量需要，我们提供了三线制和两线制、振动速度和振动位移以及多种量程变送器。根据使用环境和安装要求，我们提供三种基本外形和多种规格安装螺纹

YZHB主要用于监测旋转机械的JUE对振动，如机壳振动，轴瓦振动，机架振动等。

机组类型：各种旋转机械。如风机、压缩机、电机、泵、齿轮箱、水轮机等。

探头安装要求：只需要在机壳上作一个 35mm的平台，开M10×1.5螺孔，将探头固定在螺孔上，无须对机器内部进行任何操作。

电气指标：

工作电压：DC24V

频响：(±3dB)

位移：2 - 3.0KHz；

速度：2 - 10KHz；

电流输出：4 ~ 20mA

输出阻抗：< 750

准确度：± 2% (+250C)

物理指标：外形尺寸：如图所示

材料：304不锈钢

重量：400g

环境指标：操作温度：-350C到+700C

贮存温度：-400C到+1000C

湿度：95%非凝固

订货指南

注：用户无特殊要求建议选择带“*”默认选

订货代号：YZHB-A -B -C -D -E -F -G