

# 嘉兴铝合金工业提升门制作

产品名称	嘉兴铝合金工业提升门制作
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

## 产品详情

### 嘉兴铝合金工业提升门制作

品牌:沃太VOTAL

产品：提升门，滑升门，工业提升门，提升门厂家

工业提升门具有安全的气囊保护，这样可以自动的安全的保护系统，关门遇障自动返回，开门遇障自动停止，确保安全。门的内侧两端光电保护器相对发射一束不可见的红外光束，在门体下降时候，如果光束被任何物体打断式切掉，门体将立即自动返回运行。这样可以确保人身以及车辆的安全通过。扭簧末端装有扭簧安全装置，万一扭簧发生断裂，安全装置扭簧轴、钢丝绳拉紧，停止下滑。门体底部两端加装的防坠落保护装置能有效防止门体意外坠落，保证人员和物品的安全。

工业提升门的技术参数：

- 1、门板厚度可达40-50mm，外面采用铝合金压铸而成，橘皮纹，内部填充有聚酯发泡结构，保证门体质量优，强度高。
- 2、保温性能良好，抗风性能强，抗腐蚀能力好，占用空间小，外形美观，符合现代工业气息。
- 3、提升门一般用于室外大门，一般外部可配有遥控器，内外部配有按钮，可以加装门禁系统。
- 4、翻板门能大程度的减少占地面积或空间从而提高空间使用率。
- 5、工业门专用电机（百盛），供电220V，功率375W~550W，配手动离合器，停电或紧急情况下可手动操作。提升速度为10cm/s~25cm/s。

6、根据需要在门体宽度小于5500mm时，可以选配多种尺寸的通道小门。

7、底部U形乙烯树脂密封条，防冻、防潮和防水渗入，侧边、顶部带槽密封条密封，门板间连接处以凸凹槽及热隔断管或条密封。

工业提升门日常保养小知识：

- 1、一般的提升门配置适合的钢丝和塔轮连接，配置1-2根：粗细根据具体的门体尺寸重量来定制的。
- 2、预防性保养可以有效的防止意外事故的发生，延长产品的使用期限；保证厂区内正常的进出安全。
- 3、在日常的使用中，发现钢丝有扭曲、脱轨或跳槽的现象，可以调节限位或者直接更换钢丝绳。需要的话可以联系厂家。
- 4、提升门是按照欧洲标准EN来设定的，安全承重可以达到门体的6-8倍以上，线轮和导向轮直径要大于钢丝绳的直径20倍，保障门体安全。

工业提升门是由多块整片门板组成的，是借助弹簧平衡装置，采用小功率传动系统，沿着墙体垂直提升或转折提升，占用门洞左右空间小，上下启闭灵活。门板为双层钢板或铝合金，内部高密度聚氨酯发泡填充，具有抗冲击、抗风、保温隔热以及整体美感的特点。提升门电气控制配置有电机过载、过压、过流等保护，在过于频繁使用或有障碍卡阻时，电机可以自我保护。开门机上设有手、电动转换装置，在停电时转换到手动开关门。底部安全气囊遇阻反弹，为安全使用提供保障。可增配采光视窗、门中门和遥控器，门中门装有互锁装置，当小门打开时，断路开关切断控制电源，大门不能动作，以保证门体运行安全。