

XK-B-5一体化振动变送器

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | XK-B-5一体化振动变送器 |
| 公司名称 | 航振普林斯顿仪器仪表制造（昆山）有限公司 |
| 价格 | 600.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:princeton 型号:XK-B-5 产地:江苏 |
| 公司地址 | 昆山市周庄镇园区路308号5号楼3层 |
| 联系电话 | 18260222677 15950053961 |

产品详情

XK-B-5一体化振动变送器XK-B-5一体化振动变送器

将转速传感器测得的交流信号转变为相应的4 - 20mA电流输出，用作与DCS等系统联接，20mA满度输出相应的转速值可由用户自行经DIP开关设定。变送器并带转速显示、脉冲输出等功能，变送器由24VDC供电安装在导轨上工作。

主要技术指标：

输入信号：50mV-15V正弦或脉冲信号

输入阻抗： 0.2M （输入正向稳压管限幅）

电流输出:4-20mA,负载电阻 R_L 900 、千分之一精度，满度电流相对转速可设定

脉冲输出：光耦合集电极开路门（OC门）输出

转速显示：四位、可乘六位系数（00.0001 ~ 99.9999），系数值固化在程序中

供电电源：24 VDC \pm 10%（电流 80mA）

尺寸安装：尺寸：80 × 120 × 30mm³(宽 × 高 × 厚)

安装：DIN轨道安装（标准DIN轨条宽35mm）

BVM-233一体化振动温度液位变送器

是一种将被测的转速信号转换成隔离变送输出的标准模拟电流信号或模拟电压信号。

二、主要技术指标