

昭通对讲机批发，云南对讲机批发，昭通测绘仪器批发

产品名称	昭通对讲机批发，云南对讲机批发，昭通测绘仪器批发
公司名称	昭通思拓力测绘科技有限公司
价格	55.00/套
规格参数	
公司地址	云南省昭通市昭阳区海楼路873号
联系电话	15752408055

产品详情

昭通市昭阳区海楼路873号, (思拓力测绘仪器商城) 云南测绘仪器总代理, 昭通对讲机批发, 云南对讲机批发, 云南测量仪器总代理, 昭通测绘仪器总代理, 昭通测量仪器总代理, 昭通对讲机总代理, 云南中纬总代理, 云南南方总代理, 云南思拓力总代理, 云南合众思壮总代理, 云南中海达总代理, 云南

科力达总代理, 云南华测总代理, 云南天宇总代理, 云南UFO总代理, 云南星瑞达总代理, 云南三鼎总代理, 云南华测总代理

系统参数

1) 发射机输出功率越强, 发射信号的覆盖范围越大, 通信距离也越远。但发射功率也不能过大, 发射功率过大, 不仅耗电, 影响功放元件寿命, 而且干扰性强, 影响他人的通话效果, 还会产生辐射污染。各国的无线电管理机构对通信设备的发射功率都有明确规定。

2) 通信机的接收灵敏度越高, 通信距离就越远。

环境因素

环境因素主要有路径、树木的密度、环境的电磁干扰、建筑物、天气情况和地形差别等。这些因素和其他一些参数直接影响信号的场强和覆盖范围。对讲机其它影响因素

1) 电池电量不足，当电池电量不足时，通话质量会变差。严重时，会有噪音出现，影响正常通话。

2) 天线匹配，天线的频段和机器频段不一致，天线阻抗不匹配，都会严重影响通话距离。对于使用者来说，在换用天线时要注意将天线拧紧，另外不能随便使用非厂家提供的天线，也不能使用不符合机器频点的天线。

3) 音质的好坏主要取决于预加重和去加重电路，目前还有较先进的语音处理电路"语音压扩电路和低水平扩张电路的应用"，这对于保真语音有很好的效果。

4) 影响对讲机通话距离和效果的因素还与季节有关，夏季优于冬季。

[编辑本段](#)

专业机一般采用性能非常好的塑胶材料PC+ABS，外观光泽性好，不易老化、磨损，产品坚固耐用；商业机常选用工程塑胶ABS，在外观、强度、耐磨损、老化等方面均能很好的满足要求；按键采用硅胶，耐磨损，不易老化，手感好；铝壳采用轻质材料铝合金ADC12，易成型及后续处理等。

主机

一般包括面壳、PTT按键、耳机和电源插孔塞、PCB组件、LCD部分、音量/开关钮、编码旋钮、指示灯、MIC等。PTT按键起发射开关的作用，一般在侧面。指示灯指示工作状态，一般在顶部。对讲机的顶部还有音量/开关钮和编码旋钮（选择频道）。LCD部分直观显示对讲机的工作状态。PCB组件是对讲机的核心部分，重要的

器件都在PCB上，非专业人士不许拆卸。大多数对讲机因技术性能和抗摔特性要求，还有专门的屏蔽罩、铝壳（固定PCB）等。专业机还有防水要求，结构更复杂。

电池

电池分Ni-Cd、Ni-MH电池和Li-ion电池，容量有600mAh、900mAh、1100mAh、1300mAh、1500mAh、1700mAh、1800mAh、2000mAh、2200mAh、2400mAh不等。锂电池成本较昂贵，尚处在开发阶段。Ni-Cd和Ni-MH电池使用较普遍，一般大容量电池推荐用Ni-MH电池。电池面、底壳采用超声波焊接，牢固可靠。

皮带夹

作用是把对讲机固定在皮带上，为了客户的使用方便，皮带夹可拆卸。天线

分为天线外套和天线芯两部分。天线外套用高性能的TPU材料，抗弯折和耐老化性能佳；天线芯一般采用螺纹结构与主机相连，拆卸方便。

座充

与火牛共用对电池或整机进行充电。结构一般有DC插座、充电弹片、指示灯、按键等。DC插座与火牛相连，弹片与电池极片相连，指示灯指示充电状态，按键是起放电作用。座充一般可对电池和整机充电。

此外

对讲机还有皮套、耳机、话咪、防水套等附属产品

编辑本段频率限制

为保证绝大多数用户通话不受干扰以及合理地利用频率资源，国家无线台管理委员会对频率的使用进行了划分，规定不同的行业使用相应的频率范围。用户在购买对讲机的时候，要向当地的无线电管理委员会申请频点。