

15KW柴油发电机单三相两用

产品名称	15KW柴油发电机单三相两用
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

产品详情

15KW柴油发电机单三相两用和发电机的指示和操作系统都集中于控制面板上，并在箱体上开有控制屏观察窗，便于控制与操作，并且底部邮箱是大容量的，可确保长时间的运行，箱体进出风口为回流式风道，确保进排风散热顺畅。现在的静音式柴油发电机组有的油温、水温、低油压、超速自动四保护功能，以防止昂贵的柴油机的损坏。

15KW柴油发电机单三相两用参数如下：

型号：TO18000ET

发电机参数

额定功率：15KVA

备用功率：16KVA

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,风冷,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V92

活塞排量（ml）：997

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1090*680*720

净重(kg)：295/325

15KW柴油发电机单三相两用电子调速型发电机组；相序相同；电压相等；频率相同；相位相同。自动并机屏：实用的自动化系统。具有手动并联屏的所有功能。在开关选择掣置于“自动”位置时，自动同步器可以自动调节待并机组的频率和相位，在同步时输出合闸信号，实现自动并机。内置可编程控制器，可自动控制负载均衡，负载需求及机组运行之调度，确保电网可靠运行。市电故障时，能自动启动发电机组，自动并联，并对并联系统各种故障进行监控。

静音发电机组是在原有机组的基础上，配备静音装置，静音装置具有良好的降噪效果，通风良好，避免散热系统。通过这些制度和措施的组合就是我们所说的沉默型发电机组,这种沉默类型发电机组在我们使用的范围也很多,比如在很多通信设施,和一些常见的企业等等都有很好的使用效果。