

低压配电室绝缘胶垫，高压配电间绝缘胶垫，高低压变配电室绝缘胶垫

产品名称	低压配电室绝缘胶垫，高压配电间绝缘胶垫，高低压变配电室绝缘胶垫
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	50.00/平米
规格参数	厚度:5mm厚 长度:5m长 耐压:10kv
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

产品详情

低压配电室绝缘胶垫，高压配电间绝缘胶垫，高低压变配电室绝缘胶垫

- 1、5kv以下配电室。5kv以下的配电室可用3mm厚的绝缘橡胶垫，3mm绝缘橡胶垫耐压可达5kv，5kv以下的均可以使用。
- 2、10kv配电室。10kv配电室可使用5mm厚绝缘橡胶垫，5mm绝缘橡胶垫耐压可达10kv，使用5mm或以上厚度的绝缘橡胶垫比较合适。
- 3、15kv配电室。15kv配电室可使用6mm绝缘胶垫，6mm绝缘胶垫耐压可达15kv，一般15kv配电室使用6mm及以上规格产品。
- 4、25kv配电室。25kv配电室可使用8mm厚绝缘橡胶垫，8mm厚绝缘橡胶垫耐压达25kv，所以8mm或以上厚度适合25kv配电室。
- 5、30-35kv配电室。30-35kv配电室可以使用10mm-12mm的绝缘橡胶垫，耐压程度于厚度成正比。

配电室要铺设绝缘橡胶垫，许多电气工作是需要站在绝缘胶垫上的，比如：“装卸高压熔断器(保险)，应戴护目眼镜和绝缘手套，必要时使用绝缘夹钳，并站在绝缘胶垫或绝缘台上。”“在转动着的电机上调整、清扫电刷及滑环时，应由有经验的电工担任，并遵守下列规定:工作时站在绝缘胶垫上(该绝缘胶垫为常设固定型绝缘垫)，不得同时接触两极或一极与接地部分，也不能两人同时进行工作。”“必须在转动着的电动机转子电阻回路上进行工作时，应先提起碳刷或将电阻完全切除。工作时要戴手套或使用有绝缘把手的工具，穿绝缘靴或站在绝缘胶垫上。”“在继电保护、仪表第二次回路上的工作...工作时，必须有专人监护，使用绝缘工具，并站在绝缘胶垫上。”“高压试验工作人员在全部加压过

程中，应精力集中，不得与他人闲谈，随时警戒异常现象发生，操作人应站在绝缘垫上。
”为了方便，人们便将需要经常铺设绝缘橡胶垫的地方，将需要时放置改为长期铺设。