

# 凸点绝缘胶垫，刻字绝缘胶垫，条纹绝缘胶垫，防滑绝缘胶垫

产品名称	凸点绝缘胶垫，刻字绝缘胶垫，条纹绝缘胶垫，防滑绝缘胶垫
公司名称	河北悦明电力设备科技有限公司
价格	8.00/kg
规格参数	颜色:黑，红，绿，电力灰 比重:1.6 产地:河北
公司地址	中储广场F座
联系电话	0311-17717786232 17717786232

## 产品详情

凸点绝缘胶垫，刻字绝缘胶垫，条纹绝缘胶垫，防滑绝缘胶垫

凸点绝缘胶垫主要用在配电房、配电所，用于配电设施地面的铺设，起到一个绝缘的效果，雨季湿度大，绝缘防护工作就更加重要了，因为雨季下雨量较大，很多配电室、配电室为了安全，开始使用高一级标准的绝缘胶垫，所以产品的需求增大了很多。

(1) 按照电压等级可分5kv，10kv，15kv，25kv，30kv，35kv；

(2) 按颜色可分为：黑；红；绿；电力灰

(3) 按厚度可分为：2mm，3mm，4mm，5mm，6mm，8mm，10mm，12mm。

(4) 按宽度可分为：1米，1.2米，1.5米 2米 也可定制其他宽度

### 刻字绝缘胶垫标准

外观：斑痕或凹凸不平：深度或高度不得超过胶垫厚度公差；

气泡：每平方米内，面积不大于1cm<sup>2</sup>的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm；

杂质：深度及长度不超过胶垫厚度不小于40mm；

边缘不齐或海绵状：宽度不超10mm，长度不超过胶垫总长的1/10；

裂纹：不允许有

应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。

## 标准

HG2949-1999《电绝缘橡胶板》标准规定

项目：工频耐压试验

周期：1年

条纹绝缘胶垫要求：

电压等级 /工频耐压/ 持续时间

高压 /15 kV/ 1min

低压 /3.5 kV/ 1min

说明：带电设备区域

## 防滑绝缘胶垫常规配置

(1) 5KV防滑绝缘胶垫厚度：3mm 比重：5.4KG/m<sup>2</sup> 颜色：红，绿，黑

(2) 10KV防滑绝缘胶垫厚度：5mm 比重：9.KG/m<sup>2</sup> 颜色：红，绿，黑

(4) 20KV防滑绝缘胶垫厚度：6mm 比重：11KG/m<sup>2</sup> 颜色：红，绿，黑

(5) 25KV防滑绝缘胶垫厚度：8mm 比重：14.4KG/m<sup>2</sup> 颜色：红，绿，黑

(6) 30KV-35KV 防滑绝缘胶垫厚度：10mm 12mm 比重：18.KG/m<sup>2</sup> 22 KG/m<sup>2</sup> 颜色：红，绿，黑

我公司主要经营绝缘板，安全工具柜，安全标示牌，安全围栏，挡鼠板，接地线，验电器，绝缘脚手架等电力安全工器具产品