

通达顺厂家直销轻钢龙骨隔墙天地轻钢龙骨75竖向轻钢龙骨批发零售

产品名称	通达顺厂家直销轻钢龙骨隔墙天地轻钢龙骨75竖向轻钢龙骨批发零售
公司名称	陕西恩泽装饰材料有限公司
价格	2.00/支
规格参数	品牌:通达顺 型号:32卡主 产地:陕西省西安市
公司地址	陕西省西安市未央区秦川路407库9号库(注册地址)
联系电话	029-89161884 19829615990

产品详情

选购轻钢龙骨的标准有哪些? 标准轻钢龙骨质量好坏决定性因素: 1、质量上乘的优质钢带; 2、轻钢龙骨成型设备; 3、轻钢龙骨钢带的厚度偏差大小; 4、轻钢龙骨双面镀锌量; 5、外观质量; 6、龙骨厂家的精细管理。外观质量轻钢龙骨外形要平整, 棱角清晰, 切口不允许有影响使用的毛刺和变形。镀锌层不许有起皮、起瘤、脱落等缺陷。外观质量检查时, 应在距产品0.5m处光照明亮的条件下, 进行目测检查。轻钢龙骨表面应镀锌防锈, 其双面镀锌量: 优等品不小于120g/m²

轻钢龙骨怎么安装呢? 安装方法 弹线 用水准仪在房间内每个墙(柱)角上抄出水平点(若墙体较长, 中间也适当抄几个点), 弹出水准线(水准线距地面一般为500mm), 从水准线量至吊顶设计高度加上12mm(一层白骨板的厚度), 用粉线沿墙(柱)弹出水准线, 即为吊顶次龙骨的下皮线。同时, 按吊顶平面图, 在混凝土顶板弹出主龙骨的位置。主龙骨应从吊顶中央向两边分, 最大间距为1000mm, 并标出吊杆的固定点, 吊杆的固定点间距900~1000mm。如碰到梁和管道固定点大于设计和规程要求, 应增加吊杆的固定点。固定吊挂杆件 采用膨胀螺栓固定吊挂杆件。不上人的吊顶, 吊杆长度小于1000mm, 可以采用 6 的吊杆, 假如大1000mm, 应采用 8 的吊杆, 还应设置反向支撑。吊杆可以采用冷拔钢筋和盘圆钢筋, 但采用盘圆钢筋应采用机械将其拉直。上人的吊顶, 吊杆长度小于1000mm, 可以采用 8 的吊杆, 如果大于1000mm, 应采用 10 的吊杆, 还应设置反向支撑。吊杆的一端同L30×30×3 角码焊接(角码的孔径应根据吊杆和膨胀螺栓的直径确定), 另一端可以用攻丝套出大于100mm 的丝杆, 也可以买成品丝杆焊接。制作好的吊杆应做防锈处理, 吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上, 用冲击电锤打孔在梁上吊挂杆件

- 1)吊挂杆件应通直并有足够的承载能力。当预埋的杆件需要接长时, 必须搭接焊牢, 焊缝要均匀饱满。
- 2)吊杆距主龙骨端部距离不得超过300mm, 否则应增加吊杆
- 3)吊顶灯具、风口及检修口等应设附加吊杆。 V型吊挂式龙骨安装注意 1、用于吊顶时, 石膏板的长边必须与副龙骨成垂直或平行于地铺设, 固定件(自攻螺丝)与石膏板的距离约10-16mm, 紧固时, 石膏板必须与骨架订牢;
- 2、固定板材时, 应从一块板的中部各长边及短边固定, 钉子定位后, 钉头略埋入板内, 但不得损坏板面;
- 3、石膏板对接时要靠紧, 接缝处必须加横撑龙骨, 石膏板应在无应力状态下安装, 不得强压定位, 应确保副龙骨的底面处于同一平面, 龙骨接长的接插部位应错开。 烤漆龙骨以冷轧连续热镀锌钢带和烤漆

带为原料，通过冷弯工艺，复合轧制而成的合理"T"型断面结构的薄壁型材。安装边龙骨
边龙骨的安装应按设计要求弹线，沿墙(柱)上的水平龙骨线把L形镀锌轻钢条用自攻螺丝固定在预埋木砖
上;如为混凝土墙(柱)，可用射钉固定，射钉间距应不大于吊顶次龙骨的间距。安装主龙骨
1)主龙骨应吊挂在吊杆上。主龙骨间距900~1000mm。主龙骨分为轻钢龙骨和T
形龙骨。轻钢龙骨可选用UC50中龙骨和UC38小龙骨。主龙骨应平行房间长向安装，同时应起拱，起拱
高度为房间跨度的1/200~1/300。主龙骨的悬臂段不应大于300mm，否则应增加吊杆。主龙骨的接长应采
取对接，相邻龙骨的对接接头要相互错开。主龙骨挂好后应基本调平。2)跨度大于15m
以上的吊顶，应在主龙骨上，每隔15m加一道大龙骨，并垂直主龙骨焊接牢固。
3)如有大的造型顶棚，造型部分应用角钢或扁钢焊接成框架，应与楼板连接牢固。安装次龙骨次龙骨
分明龙骨和暗龙骨两种。暗龙骨吊顶:即安装罩面板时将次龙骨封闭在棚内，在顶棚表面看不见次龙骨。
明龙骨吊顶:即安装罩面板时次龙骨明露在罩面板下，在顶棚表面能够看见次龙骨。次龙骨应紧贴主龙骨
安装。次龙骨间距300~600mm。次龙骨分为T形烤漆龙骨、T
形铝合金龙骨，和各种条形扣板厂家配带的专用龙骨。用T
形镀锌铁片连接件把次龙骨固定在主龙骨上时，次龙骨的两端应搭在L
形边龙骨的水平翼缘上，条形扣板有专用的阴角线做边龙骨。折叠 陕西轻钢龙骨厂家在哪里呢？陕西
通达顺轻钢龙骨厂是一家专业生产轻钢龙骨的厂家，主营轻钢龙骨有：国标38主骨，国标50主骨，国标5
0付骨，非标50付骨，国标50竖向，28卡主，38卡主，国标75竖向，60付骨，国标75天地，非标75竖向，
国标100天地，国标60主骨，国标50天地，U型边角，32卡主，国标100竖向