gps/glonass 精密固定安装天线

产品名称	gps/glonass 精密固定安装天线
公司名称	北京北斗联星科技有限公司
价格	1500.00/条
规格参数	品牌:北斗联星 型号:TW3400 频率范围:L1（MHz）
公司地址	中国 北京市西城区马连道路11号一商大厦818
联系电话	+86-10-63344996 18612719456

产品详情

品牌	北斗联星	型号	tw3400
频率范围	l1（mhz）	长度	ss（mm）

tw3400永久安装gps / glonass天线 而tw3400是一个专业级的gps导航系统天线覆盖l1，l1 glonass和sbas（waas，egnos和msas）频段（1574至1606年兆赫）。它是专为精密工业，农业和军事应用，并提供优良的圆极化信号的接收，多径抑制和带外信号抑制了。 tw3400具有高度的圆形双馈宽带补丁元素，以两阶段低噪声放大器，每进一个输入lna组成，一个中段saw过滤相结合的输出，并最终输出增益级。此配置提供了极好的轴比是跨整个频段不变。
而tw3400是装在一个永久性安装的工业级防风雨外壳，并与一家跨国公司杰克（母）连接器来。 应用
・高精确度和关键任务的全球定位 ・精细农业，矿业及建筑业 ・军事和安全 ・航空电子
・执法与公共安全 ・车队管理和资产跟踪 特点 ・大轴比：1在整个带宽分贝 ・低噪声lna：1分贝
・高抑制saw滤波器 ・高增益低噪声放大器：28分贝典型。 ・低电流：10ma典型。
・宽电压输入范围：3至12 vdc ・天气证明外壳：ip67 优点 ・出色的圆极化 ・出色的多径抑制
・出色的信噪比 ・大带外信号抑制 ・提高系统的精度 ・适用于恶劣环境 ・符合rohs标准 规格 天线
架构双通道，正交源 1分贝带宽30兆赫 天线增益（带有100mm的地平面）4.25 dbic
轴向比率（满带宽）1分贝典型值，3 db最大。 电器 每一个建筑馈线lna，saw过滤器中段
过滤lna频率带宽1574至1606年兆赫 极化rhcp lna增益28分贝分钟，1575.42至1606兆赫 增益平坦度+ / -
2分贝，1575年至1605年兆赫 出带外抑制 <1500兆赫 <1550兆赫 > 1640兆赫 >32分贝 >25分贝 >35分贝
vswr（在lna输入）<1.5:1 噪声系数1分贝典型。 电源电压范围（超过同轴电缆）3至12 vdc额定 电源电流10
ma典型。 esd电路保护15 kv空气放电 小动物与环境 机械尺寸66.5毫米直径。×21毫米高
tnc连接器插孔（女） 电缆（选购）自定义电缆组件提供。 工作温度。范围-40至+85 ° c
外壳天线罩：asa塑料，底座：锌合金白色金属 重量150 g 固定方法常驻¾“ （19毫米）通孔安装
ip67和rohs环保标准 冲击垂直轴：50 g，其他轴：30 g 3轴振动，扫= 15分钟，10到200赫兹扫描：3 g
保修一年部件和人工 订购信息 tw3400 - gps / glonass天线，tnc杰克（女）