

施耐德接口继电器RSL1PVBU东莞代理商

产品名称	施耐德接口继电器RSL1PVBU东莞代理商
公司名称	福建中海创自动化科技有限公司
价格	22.00/个
规格参数	施耐德继电器:255
公司地址	福州市永泰县葛岭镇东星村
联系电话	0755-33279095 18818549520

产品详情

施耐德接口继电器RSL1PVBU东莞代理商

主要信息

产品系列

Zelio Relay

系列号

接口继电器

产品类型

插入式继电器

产品短名

RSL

触点类型

1 C/O

触点动作

标准

控制回路电压

24 V DC

额定负载电流 壳体内 [I_{the}]

6 A at -40...55 ° C

LED 状态

有

针脚类型

平 (PCB 类型)

补充信息

固定模式

塑料压缩弹簧

平均电阻

3390 ? 电网: DC 在...上 23 ° C +/- 10 %

额定绝缘电压 [U_i]

250 V 符合 EN/IEC

277 V 符合 cUL

额定冲击耐受电压 [U_{imp}]

6 kV 符合 IEC

触点材料

银合金(AgSnO₂)

额定工作电流 [I_e]

6 A 1 C/O (AC-1/DC-1) 符合 IEC/UL

小开关电流

100 mA

开关电压

277 V

小通断容量 [Umin]

12 V

开关能力

1500 VA

150 W

小开关能力

120 mW

工作额定值

≤ 72000 cycles/hour no-load

≤ 360 次/小时 欠载

机械寿命

10000000 次

电气寿命

60000 周期 适用 阻性 (负载) 量, 6 A 在...上 250 V, AC-1

动作时间

5 ms 复位

12 ms

标识

CE

保护种类

RT III

测试水平

Level A group mounting

操作位置

任何位置

高度

78.6 mm

宽度

6.2 mm

深度

95 mm

ISO n ° 1端子

(A1-A2)CO

(11-12-14)OC

每件单独销售数量

10

产品净重

0.029 kg

负载电流

6 A 在...上 250 V AC 0.5 mm 安装距离

平均消耗，单位为W

0.17 W, DC

压降阈值

$\geq 0.05 U_c$

接触端点布置

单独

接线能力

螺钉连接器, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) 软线 带箍线端子

螺钉连接器, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) 硬线 不带箍线端子

紧固扭矩

< 0.5 N.m 适用 M2.5 螺钉

安全可靠的数据

B10d = 60000

控制类型

无按钮

安装方式

35 mm DIN 导轨

设备简介

产品（非零部件）

环境

输入电压

24 V AC/DC (输入电压极限: 21.6...28.8 V)

绝缘性能

1000 V AC 触头之间

4000 V AC 线圈和触头之间

符合标准

CSA C22.2 No 14

UL 508

EN/IEC 61810-1

产品认证

UL

GOST

CSA

贮存环境温度

-40...85 °C

抗振动

10 gn, 振幅 = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)10个周期, 非工作中 符合 EN/IEC 60068-2-6

5 gn, 振幅 = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)工作中, 10次循环 符合 EN/IEC 60068-2-6

IP 保护等级

IP40 conforming to EN/IEC 60529

抗冲击

10 gn (duration = 11 ms) for in operation conforming to EN/IEC 60068-2-27

5 gn (持续时间 = 11 ms) 适用 非运行 符合 EN/IEC 60068-2-27

环境温度

-40...55 ° C

包装单位

包装重量

0.030 kg

可持续性

欧盟ROHS指令

主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品)

欧盟ROHS声明

无有毒重金属

是

无汞

RoHS 豁免信息

中国 ROHS 管理办法

中国 ROHS 声明

环境披露

产品环境文件

流通资料

产品使用寿命终期信息

WEEE

该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

合同保修

保修单

18 months