厂家直供10KV连续母排管 耐高压热缩管

产品名称	厂家直供10KV连续母排管 耐高压热缩管
公司名称	深圳市诚盛鑫科技有限公司
价格	15.00/米
规格参数	品牌:诚盛鑫 规格:25mm 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道新田创新工业区
联系电话	0755-29049700 13434400158

产品详情

10kv连续母排保护热缩套管

连续母排保护热缩套管采用高能电子束轰击交联的环保性聚烯烃热缩材料制成，限制PBB、PBBD、PBBE类及重金属等对环境有害的物质，燃烧时不产生毒气及有害物质，能够提供较高的绝缘强度及耐电碳痕性能，适用于母线和电气设备的防腐和绝缘防护，通过了武高所、西高所认证。

产品特点

收缩比例：2：1（1kV、35kV）、2.5：1（10kV母排）

收缩温度：84℃～125℃

工作温度：-40℃～125℃

环保、强度高、弹性好、阻燃、柔软

产品用途

功能用途：电绝缘、机械防护、减少相间距、制作接头盒。

应用领域：电力行业

.颜色标准：铁红、黄、绿、黑色

10kv连续母排保护热缩套管理化电气性能表

性能

单位

性能指标

测试方法/条件

拉伸强度

MPa

≥10.4（老化前）

GB/T 1040

130℃×168h

≥7.3（老化后）

断裂伸长率

%

≥300（老化前）

GB/T 1040，GB/T7141

≥100（老化后）

耐热冲击

-

不发粘，不龟裂

JB 7829附录D.（160℃×4h）

抗冷弯曲

不龟裂

-30℃×4h

击穿强度

kv/mm

≥25

GB/T 1408.1

体积电阻率

Ω.cm

≥1×1014

GB/T 1410

径向收缩率

%

≥50

偏壁率**

≤30

UL 224

阻燃性

≥30

GD/T 2406

吸水率

≤0.5

ISO 62-1980

工频耐压*

≥30kV.1min

邵氏硬度（邵A）

≤90

GB 2401

*该项指标适用于10KV母排。在进行该项指标试验时，必须将产品均匀收缩在母排上，并保证薄处厚度要大于2mm，母排长度要≥1200mm。

10kv连续母排保护热缩套管规格表

规格

适用母排宽度

收缩前尺寸(mm)

收缩后尺寸（mm)

标准包装（米/盘）

内径

壁厚范围

内径

壁厚

25

10kV 15/6

15/12

≥15

1.0±0.30

≤6.0

2.5±0.20

25

10kV 20/8

20/15

≥20

≤8.0

10kV 25/10

25/18

≥25

≤10.0

10kV 30/12

30/20

≥30

≤12.0

10kV 40/16

40/30

≥40

1.2±0.30

≤16.0

2.8±0.30

10kV 50/20

50/35

≥50

≤20.0

10kV 60/24

60/45

≥60

≤24.0

10kV 65/26*

65/45

≥65

≤26.0

10kV 70/28

70/50

≥70

≤28.0

10kV 75/30*

75/50

≥75

≤30.0

10kV 80/32

80/55

≥80

≤32.0

10kV 85/34*

80/65

≥85

≤34.0

10kV 100/40

100/75

≥100

≤40.0

10kV 120/48

120/85

≥120

≤48.0

10kV 150/60

150/105

≥150

≤60.0

10kV 180/72

180/120

≥180

≤72.0

10kV 210/84*

210/140

≥210

1.2±0.40

≤84.0

10kV 230/92*

230/150

≥230

≤92.0

10kV 250/100*

250/160

≥250

≤100.0

说明：1、适用母线规格中20/15表示适用于20mm宽的矩形母线或直径为15mm的圆形母线 2、带*号的规格表示不做库存，需要下订单特殊定做