

# 聚乙烯耐腐蚀抗老化疏浚两半片浮筒

产品名称	聚乙烯耐腐蚀抗老化疏浚两半片浮筒
公司名称	宁波千越科技有限公司
价格	125.00/个
规格参数	品牌:洁贝尔泰 工艺:滚塑 产地:浙江宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号17-1室(注册地址)
联系电话	18858446250

## 产品详情

水上光伏主要用途：关键用以深海、海上等挖沙船、吹沙船、疏通运输管路的海上铺设。运输管道的海上飘浮。橙红色的外型色调可做为警示标识，避免碰撞管路。便捷运输管道的查验维减少工程施工施工期，减少工程造价。

抽沙管路，疏通管，衬钢四fu管路，衬钢四fu管，衬钢管路。

高压聚乙烯水上光伏是各国常见的疏浚工程、围海造田新项目中，疏通管路、抽沙管路、抽沙船、海面走管，起重船管道常用的飘浮原材料。采用水上光伏时要留意下列事宜：

- 1、水上光伏的水的浮力，一般规定超过管道本身净重（包含比例1.3的沙浆）的30，管道在工作中时，外露河面的高宽比为无缝钢管高宽比的1/4上下。
- 2、水上光伏的总体净重：不少于订货主要参数的3-5，由于水上光伏的净重和水上光伏的罩壳净重有关，和水上光伏泡沫塑料的比例和容积有关，净重过轻的水上光伏，塑壳的压强度和泡沫塑料的比例难以确保。泡沫塑料的比例应是35KG/立方上下。
- 3、水上光伏塑料外壳的熔融水平，熔融好的水上光伏内部，应表层整平光洁，无显著颗粒料。这时候塑胶机壳的拉性好。
- 4、内充泡沫塑料的相对密度；一般应是35KG/立方上下。这时的压强度在0.2MPA上下。略微延展性，不粘不焦为达标。仅有另外确保之上规范的水上光伏才算是好水上光伏。