

熔炼炉烟气粉尘处理 布袋除尘器 脉冲除尘器

产品名称	熔炼炉烟气粉尘处理 布袋除尘器 脉冲除尘器
公司名称	陕西金桥环境保护有限公司
价格	8900.00/台
规格参数	
公司地址	西安市未央区北二环东段亚冠大厦1号楼B座1层6号
联系电话	1391982119 13991982119

产品详情

脉冲袋式除尘器的技术特点有以下几点：

- (1)无需预除尘设备，能一次性处理高达1000 g /m³浓度的烟尘，排放小于50 g /m³，、工艺流程简单;
- (2)袋室内无需喷吹管，机外换袋方便;
- (3)嵌入式弹性袋口，密封性能好;
- (4)脉冲阀数量小，清灰强度大，动作迅速;
- (5)整机采用微机自动控制，各参数易于调节，可实现无岗位工*作;
- (6)滤袋使用寿命二年以上;
- (7)易实现隔离检修。

脉冲袋式除尘器的维护：

- 1.配备磨内喷水的磨机，要保证雾化良好。停磨前提前一刻钟停水。避免水分蒸发滞后对滤袋带来不良影响。
- 2.滤袋清扫用风风压维持在 0.5MPa 以上，要求油水分离，气包要及时放水。经常检查袋除尘器内部风路开闭、控制清扫用风等。检查滤袋堵塞程度，发现轻度堵塞，要及时抽出干燥、拍打清堵。保证通风能力维持正常，避免堵塞仍继续运转形成恶性循环。
- 3.对废气处理系统漏风进行经常性检查，实施全面堵漏，对出磨废气系统进行 的外保温。
- 4.低温季节冷磨开机，尽量避免温升期物料过大水分入磨；要注意控制加料速度；圈流磨可加大回粉量

提升磨内风温。停磨前尽可能适当延长止料时间，及早对高水分含量的混合材止料，停磨后适当延长磨内排风时间，同时做好磨体转置。

5.填充量要适宜，避免影响中空轴部位的通风面积。篦缝堵塞要及时清理，禁止混合材中混有铁渣之类物质入磨，以避免堵塞篦缝。要维持磨内通风能力稳定在良好水平；一旦有变化，仍可由排风机抽力来调整维持通风量。