

# 小金井电磁阀010系列

产品名称	小金井电磁阀010系列
公司名称	昆山照动贸易有限公司
价格	2300.00/个
规格参数	品牌:小金井 型号:010系列 产地:日本原装进口
公司地址	花桥镇花安路1赛格电子市场3C03号
联系电话	15962635247

## 产品详情

### 小金井继电器 (正方形插装式(1))

小金井继电器010系列产品 总宽为11mm、1.7W低用电量的中小型23通继电器。 合适于直径2.5~11mm的单动型汽缸和电空汽车继电器。姿势方法音速传输合理截面穿管联接规格直动型0.04dm<sup>3</sup>/s.bar0.2毫米2M3

小金井继电器030系列产品 (5通) 本系列产品根据的技术性逐渐攻破了中小型汽车轻量化、扩大总流量、减少电流量等课题研究。各种各样的零配件、Rc1/8款式、能20联接的汇流板等特性,再再加上很好的拓展工作能力均是本系列产品的风采所属。姿势方法音速传输合理截面穿管联接规格间接性姿势型0.12dm<sup>3</sup>/s.bar0.6毫米2M5

小金井继电器G110系列产品 以对20~40mm的汽缸开展操纵为起始点,能普遍满足要求的国际性基本型。高度重视基础特性的简洁设计方案使该商品能随意运用。姿势方法音速传输合理截面穿管联接规格间接性姿势型0.76~0.84dm<sup>3</sup>/s.bar3.8~4.2毫米2M5

小金井继电器110系列产品 以对20~40mm的汽缸开展操纵为起始点,种类丰富多彩,不管一切主要用途都足够担任。丰富多彩的零配件,使拼装、可维护性更受客户亲睐姿势方法音速传输合理截面穿管联接规格间接性姿势型0.72~0.84dm<sup>3</sup>/s.bar3.6~4.2毫米2M5

小金井继电器112系列产品姿势方法音速传输合理截面穿管联接规格外界插装式0.84dm<sup>3</sup>/s.bar4.2毫米2M5

小金井继电器G180系列产品 以对40~80mm的汽缸开展操纵为起始点,能普遍满足要求的国际性基本型。高度重视基础特性的简洁设计方案使该商品能随意运用姿势方法音速传输合理截面穿管联接规格间接性姿势型1.8~2.04dm<sup>3</sup>/s.bar9.0~10.2毫米2Rc1/8

小金井继电器180系列产品 以对20~80mm的汽缸开展操纵为起始点,种类丰富多彩,不管一切主要用

途都足够担任。 丰富多彩的零配件，使拼装、可维护性更受客户亲睐姿势方法音速传输合理截面穿管联接规格间接性姿势型1.64 ~ 2.04dm<sup>3</sup>/s.bar8.2 ~ 10.2毫米2Rc1/8

小金井继电器182系列产品 112、182系列产品是选用外界导频方法，功能各种各样的2、3全都阀 有着中小型行为主体的另外，才华横溢。姿势方法音速传输合理截面穿管联接规格外界插装式1.64 ~ 2.04dm<sup>3</sup>/s.bar8.2 ~ 10.2毫米2Rc1/8

小金井继电器240系列产品 是对直径50 ~ 100毫米的汽缸、中小型规格的实行元器件开展驱动器操纵为适合的继电器。 插进型的输电线联接，切分性汇流板的设计方案以追求完美在生产制造当地的运用。姿势方法音速传输合理截面穿管联接规格间接性姿势型3 ~ 3.2dm<sup>3</sup>/s.bar15 ~ 16mm2Rc1/4

小金井继电器300系列产品 是对直径50 ~ 100毫米的汽缸、中小型规格的实行元器件开展驱动器操纵为适合的继电器。 嘴形黏着方法的行为主体一部分与随转型发展的先导阀紧密结合，即便 无给油状况下也可以充分发挥很高的特性。姿势方法音速传输合理截面穿管联接规格间接性姿势型4 ~ 5dm<sup>3</sup>/s.bar20 ~ 25mm2Rc1/4.Rc3/8

小金井继电器430系列产品 相匹配直径50 ~ 300mm的实行元器件，因为是累加性，因此 能够非常容易插进汇流板，以对数量开展调整。 适用多种联接接头和D-sub接头。并且每一个部位都适用独立布线。姿势方法音速传输合理截面穿管联接规格间接性姿势型6 ~ 8dm<sup>3</sup>/s.bar30 ~ 40mm2Rc1/4.Rc3/8

小金井继电器600系列产品 是对直径100 ~ 180mm的汽缸、中小型规格的实行元器件开展驱动器操纵为适合的继电器。 嘴形黏着方法的行为主体一部分与随转型发展的先导阀紧密结合，即便 无给油状况下也可以充分发挥很高的特性。姿势方法音速传输合理截面穿管联接规格间接性姿势型12dm<sup>3</sup>/s.bar60mm2Rc3/8.Rc1/2

小金井继电器630系列产品 相匹配直径50 ~ 300mm的实行元器件，因为是累加性，因此 能够非常容易插进汇流板，以对数量开展调整。 适用多种联接接头和D-sub接头。并且每一个部位都适用独立布线。姿势方法音速传输合理截面穿管联接规格间接性姿势型9 ~ 12dm<sup>3</sup>/s.bar45 ~ 60mm2Rc3/8.Rc1/2

小金井继电器830系列产品 相匹配直径50 ~ 300mm的实行元器件，因为是累加性，因此 能够非常容易插进汇流板，以对数量开展调整。 适用多种联接接头和D-sub接头。并且每一个部位都适用独立布线。姿势方法音速传输合理截面穿管联接规格间接性姿势型20 ~ 24dm<sup>3</sup>/s.bar100 ~ 120mm2Rc1/2.Rc3/4