

山东循环水系统凉水塔阻垢剂L-405欧美品质

产品名称	山东循环水系统凉水塔阻垢剂L-405欧美品质
公司名称	淄博彬盛翔化工有限公司
价格	150.00/桶
规格参数	品牌:彬盛翔 型号:L-405 产地:山东省淄博市
公司地址	中国 山东 淄博市 淄川经济技术开发区
联系电话	86 0533 3592255 18653390855

产品详情

山东循环水系统凉水塔阻垢剂L-405欧美品质，L-405阻垢剂是一款广谱型绿色环保水处理剂，在很多循环水系统中都可以使用这款阻垢剂，尤其是针对排污严格的地区更适合使用这款阻垢分散剂。山东循环水系统凉水塔阻垢剂L-405，帮助循环水系统减少结垢，正常运行。

山东循环水系统凉水塔阻垢剂L-405，公司名称为：L-405阻垢剂，下面就介绍这款山东循环水系统凉水塔阻垢剂L-405

一、功能和用途

山东阻垢剂L-405不含磷，对排污水中磷的排放要求严格的地区，可以降低排污处理费用；山东阻垢剂由于不含磷，减少了循环水系统中微生物的繁殖，减少了杀菌灭藻剂、粘泥剥离剂的用量。

二、技术指标

项 目	指 标
外 观	深棕色液体
固体含量 %	25.0
密度(20) g/cm ³	1.10
PH(1%水溶液)	2.0-3.0

三、使用方法

(1) 使用浓度30mg/L，对总硬度在100 mg/L，总碱度在100 mg/L的例如闽江水、长江水系等低硬度的水具有良好的缓蚀效果，碳钢腐蚀速率小于0.075mm/a；

(2) 使用浓度40mg/L，对总硬度在300 mg/L，总碱度在200 mg/L，氯离子大于300 mg/L的水系的水具有良好的缓蚀效果，碳钢腐蚀速率小于0.075mm/a；

(3) 使用浓度60mg/L，对总硬度在500 mg/L，总碱度在500 mg/L的水质条件缓蚀效果和阻垢效果良好；

(4) 山东阻垢剂可以和其他产品复配，使用浓度可大大降低；

(5) 单独使用山东阻垢剂时，使用浓度为：40-60mg/L。

四、包装和贮存

山东阻垢剂塑料桶包装，每桶25KG或由用户确定。贮存期为十二个月。

五、注意和防护

山东阻垢剂操作时佩戴眼镜手套，避免眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。

山东循环水系统凉水塔阻垢剂L-405，彬盛翔水化工是山东省的反渗透膜阻垢剂、循环水阻垢缓蚀剂等生产厂家，下面简单介绍其他类型的水处理剂

循环水阻垢剂系列产品			
阻垢剂型号	名称	杀菌剂型号	
L-401	(电厂用)阻垢剂	L-601	复合型杀菌剂
L-402	(印染用)阻垢剂	L-602	
L-403	中等硬度水阻垢剂	L-603	
L-405	无磷环保阻垢剂	L-604	杀菌灭藻剂
L-406	缓蚀阻垢分散剂	循环水其他类型	
L-407	高硬度水阻垢剂	L-415	缓蚀剂
L-408	冷冻水缓蚀阻垢剂	L-502	铜缓蚀剂
L-409	采暖水缓蚀阻垢剂	L-412	化学清洗剂
		L-413	预膜剂
		L-505	消泡剂