

## 宜昌隔音减震橡胶地垫,室外橡胶地垫,库房发货橡胶地垫,

产品名称	宜昌隔音减震橡胶地垫,室外橡胶地垫,库房发货橡胶地垫,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	46.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-68 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

### 产品详情

橡胶地砖我们大家都很熟悉，做好橡胶地砖的保养可以延长使用寿命，减少浪费成本，接下来就带大家一起来看一下橡胶地砖如何维护保养吧!

新的地面铺好后4~5天后可涂上胶粘剂，用扫帚、新拖把或湿的清扫工具打扫。清洁溶液应在地面上保留3~5分钟，不要让溶液挥发变干。然后用配有硬刷的电动机器刷洗，吸掉溶液，用清水冲净，吸掉水分，让其干燥。每天进行清扫或用处理过的无油拖把干拖，不要冲洗，要用冷水和稀释的人造清洁剂溶液湿拖，对一些已脱落的地方要重新上光。

如果地面有污垢或斑点，轻擦即可，难以去除的斑点可用钢丝绒轻擦，对行人频繁的地方要进行定点清洗。当地面蜡或抛光剂明显堆积、脏物嵌入地面或地表面褪色，就应将地面的蜡用保护橡胶地面的起蜡机除去。地砖上难免会有一些尘土或者砂砾磨伤地板表面，如果表面的划痕比较轻，可以直接在划痕处涂一些牙膏，然后再用柔软的干毛巾在地砖表面反复擦拭干净。在划痕擦去之后，可以打上一些地板蜡，让地砖的表面恢复光亮。

宜昌隔音减震橡胶地垫,室外橡胶地垫,库房发货橡胶地垫,隔天喷撒聚合抛光剂以利于消除拖擦时留下的痕迹，但如果先前上的蜡很厚，就不需要再喷撒。粗糙的钢丝球或合成垫、臭氧和太阳光都会引起橡胶地面的碎裂和老化，所以在阳光烈时段要尽量减少开门、开窗时间。当地面蜡或抛光剂明显堆积、脏物嵌入地面或地表面褪色，就应将地面的蜡除去，地垫表面不能倒酸碱等化学物品及牛奶、饮料等有色食品。隔音减震橡胶地垫