

小区公园步道地垫 户外滑梯橡胶地垫 室外橡胶地垫

产品名称	小区公园步道地垫 户外滑梯橡胶地垫 室外橡胶地垫
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-15 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

橡胶地砖在建筑装修时经常能见到，那么在安装时都有哪些注意事项呢，接下来就带大家一起来看一下吧!

地板铺设前应适应环境温度，要与基层地面温度保持一致，在铺设和胶粘剂自然干燥过程中应避免温度大幅度变化，要防止太阳直射。安装橡胶地砖先要清洁需要铺设的地基，还要清除砂浆表面，并在地面上进行平整工作。地砖铺装要求，铺好的地砖缝隙要求横平竖直不能弯斜，如出现弯斜应及时调理。根据安装图，测量基座上橡胶地砖的放置点，并用墨盒标记，要根据块的大小计算所需的块数，需要在边缘切割的部件，要准确测量以避免浪费。

打开预铺设中的所有材料，并将它们放置在待安装的空间中一段时间，以适应温度和空气湿度。保持约3厘米的重叠，并且重叠应保持笔直，没有皱纹或空鼓，可以增强稳定性，否则不仅会减少外观，也会缩短使用寿命。在安装前将粘合剂涂在地砖背面，并用铲子平滑，使用粘合剂时，注意不要过度粘贴，或将其堆放在一个地方，并且要均匀涂覆。安装应根据前一条弹性线的位置进行，接头的接头应保持在3厘米左右。安装橡胶地砖时，从角落开始按顺序向外拼接，同时用橡皮锤敲击。

在摊铺过程中使用一些软木板擦拭地砖表面，以驱除内部空气，以避免气泡，空鼓等问题。地垫表面不能倒酸碱等化学物品及牛奶、饮料等有色食品，不能穿高跟鞋、钉鞋在上面行走，禁止各种机动车辆在上面行驶，以免损脏地垫。防止剧烈的机械性冲击和磨擦，以免弹性减弱和变形。高温天气安装的地垫，2~3天后方可开使用，低温天气安装的地垫，4~5天后方可使用。

橡胶地垫的原材料是橡胶树等植物的胶，橡胶的弹性成为了作为绝缘橡胶地砖的选择的一个理由，良好的弹性让绝缘橡胶地垫在进行铺地等别的进程中不容易开裂，而且有着良好的伸展性和可延伸性。

选择橡胶地垫作为绝缘板的zui要的即是橡胶具有良好的绝缘性，这让绝缘橡胶地垫可以在高压电伏下也

能可以正常的作业，不受高压电福的影响。根据电压等级的不一样可以把绝缘橡胶地垫作为习惯不同需求的商品，这种情况下是，大大的提高了作业的效率。