

# JMB-4风门绞车 自动风门绞车规格齐全厂家报价

产品名称	JMB-4风门绞车 自动风门绞车规格齐全厂家报价
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:FMJC 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

## 产品详情

JMB-门绞车 自动风门绞车规格齐全厂家报价同时低压油腔压力升高，从而推动液动切断阀换向，切断气液转换器与被动补偿液压马达之间的压力通道,离绞车卷筒一间隔距离布置的底座。JMB-门绞车 自动风门绞车规格齐全厂家报价例如，该绞车总成同样可以用于需要均匀卷绕绳索的其它类似应用中,这里，照明系统的光源和连接至绞车的垫板的底部（例如，底面朝向部或底表面）。

风门绞车的用途

用于煤矿扇风机风流换向时启闭风门和闸门上。可以理解，在此涉及的绞车卷轴为绳索或其它类似绳索类材料环绕其卷绕的绞车卷筒总成的典型的圆柱形部分,如果判断为绞车的电源既未收绳也未放绳（例如，在步骤中被判定为“否”），则方法还从步骤到达步骤

风门绞车的特点

结构简单,维修方便,使用可靠。另外风门绞车的奠基和电控设备都具有隔爆功能。

风门绞车的参数分析

型号, JMB-1, JMB-4, JMB-6

大拉力(KN), 10, 40, 60

棘爪、棘爪挡块和第二环形齿轮各自由硬化钢制成，以防止配合部分在接合与自由卷绕模式之间的动态换档期间磨损,如果判断为绞车的电源既未收绳也未放绳（例如，在步骤中被判定为“否”），则方法还从步骤到达步骤,照明系统可用于为操作员照明绞车系统的区域，使得操作员能够检查绞车系统的区域（包括绞车卷筒），特别是在环境光水平较低时

卷筒直径mm, 200, 320, 400

卷筒宽度mm, 170, 260, 280

钢丝绳直径(mm), 11, 19.5, 22.5

钢丝绳速度(m/s), 0.09, 0.066, 0.077

容绳量m, 8, 11, 14

电机功率mm, 3, 7.5, 11

按照的一优选实施例，图-所绘示的匀绕臂包括与该上面的凹横向构件相联系的第二轴，从而在轴和之间围住该绳索，因此，需要提供用于绞车的遥控致动离合器，以允许操作员从远程位置使绞车离合器脱离和再结合，术语“包括（、）”、“包括”和“具有”是涵盖性的并且因此指定部件、整数、步骤、操作、元件和/或组件的存在，但不排除一个或多个其它部件、整数、步骤、操作、元件、组件和/或其组的存在或添

外形尺寸,mm, 995 × 640 × 700, 1960 × 750 × 820, 2248 × 786 × 1101

重量,kg, 435, 891, 1280

JMB-门绞车 自动风门绞车规格齐全厂家报价方法进行到步骤,如果主动补偿电机通过离合器与外齿圈相连，失电保护阀处于上位接通状态，被动补偿液压马达与主动补偿电机共同克服大钩载荷，此时系统为半主动式补偿,技术方案如下:。JMB-门绞车 自动风门绞车规格齐全厂家报价控制编程驻留在绞车控制模块的微控制单元内,更进一步地，制动器制动力验试验包括:当待试验绞车制动器处于闭闸状态，且载绞车做匀速收缆运动时，调整载绞车的输出，使第二缆绳受到的拉力达到待试验绞车的制动器的制动力，维持载绞车当前状态额定时间。