

工地运输车辆全自动洗轮机/高压水流洗车机

产品名称	工地运输车辆全自动洗轮机/高压水流洗车机
公司名称	山东朗坤机械设备有限公司
价格	5360.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区车站西路28号任城孵化基地C109室
联系电话	18053095706

产品详情

一般情况下洗车机冲洗时整台洗车机都是同时喷水，由于洗车机超长，在洗车的过程中车辆需缓慢行进，洗车机前部分喷的水喷不到车上，造成浪费。为此采取分段喷水控制，这样首先解决了能源浪费问题，同时有可减小蓄水池降低使用成本。

产品分类

根据应用不同，分为工程车辆洗轮机、建筑工地洗轮机，前者主要应用各种水泥罐车、渣土车、工程车等容易误入城市环境的车辆清洗，后者主要应用于普通建筑工地，清洗各种设备之用，前者是国家规定，必须采用的冲洗设备

根据产品外形和安装又分为平板式洗轮机，基坑式洗轮机

操作说明

洗轮机送电后，打开配电箱开关，此时设备状态为自动模式，车辆进出洗车平台无需人工操作。洗车流程为：车辆驶入洗车平台，洗轮机自动感应喷水，车辆驶出洗车平台，喷水停止。如长时间不使用洗轮机，注意：关闭电源开关。

安置方法

一) 冲洗台设置标准：冲洗台应设置于工地大门内侧，长度不小于8米，宽度不小于6米，其周边设置排水沟，排水沟与二级沉淀池相连（具体做法见附图），并按规定处置泥浆和废水排放，沉淀池需定期清理并与市政排水管网相接。

二) 洗车设施设置标准：各工地应在冲洗台处接通水管并配备压力不小于8mpa的高压水枪等冲洗设备，水枪连接水管长度不少于10米。

三) 值班人员配置：每个工地除了门卫保安外，还应根据工地运输车辆进出情况，配备不少于2人的专职人员，主要从事对驶出工地的物料运输车辆的冲洗工作。