

湖南25千瓦四缸汽油发电机

产品名称	湖南25千瓦四缸汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

产品详情

湖南25千瓦四缸汽油发电机在拖拉机上的发电机是由发动机带动的，所以转动方向是的，在检修时若将发电机反向旋转就不发电，这是因为正转时电枢线圈在磁场的作用下感应出的电流经调节器与激磁线圈相通。激磁线圈通电后的磁场方向与铁芯剩磁方向相同，因而磁场不断增强，电压迅速升高。反转时电流方向与正转时相反，使激磁线圈通电后的磁场方向与铁芯剩磁方向相反，磁场越来越弱，使发电机不能发电。

湖南25千瓦四缸汽油发电机参数如下：

型号：TOTO25

发电机参数

备用功率：25KW

备用功率：26KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量：395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列、四缸、水冷、8气门

绝缘等级：H

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M68-75

燃油表：有

机油故障保护：有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：270/294kg

外形尺寸：1130*716*653mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护；

启动蓄电池及连接线；

工业标准消音装置；

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

发电机云控系统

自适应高原用化油器

湖南25千瓦四缸汽油发电机

- 1、用数字表示发电机组的输出的额定功率，单位为kw；
- 2、用字母表示发电机输出电流的种类，其中G表示工频，P表示交流中频，S表示交流双频，Z表示直流；
- 3、用字母表示发电机组的类型，F表示陆用，FC表示船用，Q表示汽车电站，T表示挂车；
- 4、用字母表示控制特征，缺位时表示手动，Z表示自动化机型，S表示低噪声机型，SZ表示低噪声自动化机型；
- 5、用数字表示设计序号；
- 6、用数字表示变形代号；
- 7、用字母表示环境特征，缺位时表示普通型，TH表示温热带型。