耐低温-60°钢丝编织铠装电缆,上海埃因电缆工厂

产品名称	耐低温-60°钢丝编织铠装电缆,上海埃因电缆工 厂
公司名称	 上海埃因电线电缆有限公司 (厂家直销)
价格	10.60/米
规格参数	品牌:埃因线缆 温度:-60° 产地:上海
公司地址	奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18049898980

产品详情

耐低温-60°钢丝编织铠装电缆,上海埃因线缆工厂

钢丝铠装电缆用途:

按用途可分为裸导线,绝缘电线,耐热电

线,屏蔽电线,**电力电缆,控制电缆**,通信电缆,**射频电缆**等

耐低温电缆使用场合长期低温严寒地带东北/内蒙新疆等地使用设备有风力发电太阳能污

水电子安防

监控石油冶金矿产野外勘探等低温防冻耐寒温度等级有-30度-40度-60度-80度不等。

电缆特性:

抗酸碱,水解,耐油,耐老化,耐日照。

结构:

导体材料:无氧铜丝精绞成束。

导体结构:符合UL VDE标准。

芯线绝缘:PVC混合物。

芯线标识:多芯单色标号使用带一根黄绿线,单芯分色使用。

绝缘线绞合:短距离成缆绞合。

外护套:TPE聚醚。

技术指标:固定安装弯曲半径:4×电缆外径。移动安装较小弯曲半径:8×电缆外径。

耐低温电缆温度范围:-50 ~+105 。

工作电压: 300/500V.450/750

测试交流电压:3000V.

耐低温电缆执行标准:符合VDE,GB,UL.