

集合达清洁设备 工业用吸尘器 吸尘器

产品名称	集合达清洁设备 工业用吸尘器 吸尘器
公司名称	济宁集合达清洁设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市车站西路八里庙瑞华汽车广场
联系电话	18254711900

产品详情

吸尘器

1吸尘器使用完成后应及时将集尘桶垃圾和各吸尘器附件如：软管，尘格，尘袋。检查有没穿孔或漏气，并用清洁剂加温水彻底清洁尘格和尘袋，并吹干，存放于干燥通风及温度不超过40度的环境内。

严禁使用不干爽的尘格尘袋。

2检查电源线及插头是否有破损，用完后把电源线圈绕成一扎挂置于机头顶盖吸尘器挂钩上

3吸水工作完毕后检查进风口有无堵塞或杂物，否则需作清理.检查浮球装置有无破损

4使用机器需轻拿轻放，不能外力撞击。

5、检查吸尘器各紧固件，如有松动应及时将其坚固好。

6清洁机器时，请用含水或中性清洁剂的湿布擦拭，主机头严禁浸入水中清洗，不要用汽1油，香蕉水等有腐蚀性的清洁剂，否则会导致外壳龟裂。

7不要使机器处于长时间连续工作状态，连续工作时间请控制在2小时以内，大功率吸尘器，否则会影响机器寿命。

8使用工业吸尘机发现吸力不正常的时候就及时检查电机是否正常、皮带张紧度、过滤网是否堵塞，出现异常应针对问题针对处理。

9若主机发热，发出焦味，或有异常振动和响声，应及时送修，不要勉强使用。

10软管不要频繁地折来折去，不要过度拉伸和弯曲。

11吸尘器的电机和碳刷如有故障，要及时维修，碳刷长期使用后如产生磨损，应及时更换碳刷

12定期查检工业吸尘器的密封胶垫是否老化，吸尘器，如若老化应及时进行更换处理。

13定期对工业用吸尘器的电机轴承等轴承进行加注黄油润滑工作。

吸尘器

防爆型吸尘器在易燃易爆行业的应用

防爆型工业吸尘器主要用于易燃易爆行业中化工生产和防爆车间。

化工生产处理的物质往往具有易燃、易爆、腐蚀性强和有毒有害物质多等特点，且生产装置趋向大型化，一旦发生事故，波及面广，对国民经济及所在地区的人民安全，将带来难以估计的损失和灾害。由于化工安全的意义十分重大，也是化工生产管理中的重要部分。要想做好预防工作，工业用吸尘器，那么首先应消除或控制生产过程中引起燃烧和爆炸的因素。

防爆车间是指粉尘车间等产尘量比较大的车间，由于空气中粉尘含量较高，如遇静电火花很容易发生爆炸。所以所有防爆车间都需要有防爆措施，一般使用的灯、电机等设备、地面都需要防爆防静电。

防爆型吸尘器用于化工场所吸收化学材质粉尘、易燃易爆危险物质和防爆车间内液体吸收，消除生产过程中会引起燃烧和爆炸的因素，满足防爆

防静电的装置要求，过滤等级达到 $0.03\ \mu\text{m}$ ，可24h连续工作。

单机吸尘器：用于粉尘量很大的漂浮、悬浮粉尘的收集与治理，在灰斗下加自动卸料阀，具有稳定可靠、体积小、密封性能好、维护方便、使用寿命长等优点。可根据不同的粉尘收集量选择不同功率的卸料阀，以达到实用与经济的双赢效果。PTFE覆膜处理后对 $0.3\ \mu\text{m}$ 以上的粉尘过滤效率达99%以上，此过滤精度对PM2.5有很好的去除效果，适用于钢铁、水泥、家具、陶瓷、化工、建筑、五金、塑胶、粉末作业、切削作业、研磨作业、喷砂作业、有机玻璃加工作业等产生粉尘量大的工况。

吸尘器应在海拔不超过1000米，通风良好，环境温度不超过 40°C ，空气中无易燃、腐蚀性气体药干燥室内或类似的环境中使用。

使用前，应首先将软管与外壳吸入口连接妥当，小型吸尘器，软管与各段超长接管以及接管末端的吸嘴，例如家具刷、缝隙吸嘴、地板刷等要旋紧接牢。因缝隙吸嘴进风口较少，使用时噪音较高，连续使用时间不应过长。

接好地线，确保用电安全。吸尘器每次连续使用时间不要超过1小时，用吸尘器可连续使用时间24小时，防止电机过热而烧毁，而一种德国产的吸尘器，它由于采用特殊的散热系统，可以连续36小时运行，可与机床配套使用。

集合达清洁设备(图)-工业用吸尘器-吸尘器由济宁集合达清洁设备有限公司提供。济宁集合达清洁设备有限公司为客户提供“洗扫一体机,洒水车”等业务，公司拥有“集合达”等品牌，专注于清洗、清理设备

等行业。欢迎来电垂询，联系人：顾经理。