

HYAC钢丝充油通讯电缆

产品名称	HYAC钢丝充油通讯电缆
公司名称	廊坊畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:冀州 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

HYAC钢丝充油通讯电缆简介

hyac铜芯实芯聚烯烃绝缘铝塑粘结综合护套非填充型市内通信电缆按照国标及邮电部标准生产。

HYAC钢丝充油通讯电缆用途

hyac型市话电缆可用于城镇，近郊及厂矿的通信线路中。主要用于管道敷没，在架空安装时需要用吊线支承。在室外埋地使用时需要充油以防水防潮,直接埋地使用需要钢带铠装。

HYAC钢丝充油通讯电缆结构

导线：实心退火铜线。铜线直径为：0.4, 0.5, 0.6, 0.7 mm。

绝缘：高密度聚，并按照全色谱标准标明绝缘线的颜色

绝缘线对：把单根绝缘线按照不同的节距扭绞成对，以限度减少串音，并采用规定的色谱组合以便识别线对。

缆芯结构：以 25对为基本单位，25线对的基本单位也可由 12对和13对 2个子单位组成，50单位的超单位由二个 12对和二个13对两个子单位组成，100对的超单位由四个 25基本单位组成。每个单位都采用规定色谱的扎带绕带 100对及以上电缆加有 1%的备用线对，但最多不超过 10对。

缆芯包带：用聚脂薄膜带纵包缆芯。屏蔽：在一根铝带（铝带厚 0.25mm）的单面涂以塑料，铝带沿纵向包在缆芯上，包带要重叠。

护套：黑色低密度或中密度聚。HYAC钢丝充油通讯电缆对主体工程的电气（强弱电）线管敷设与给排水专业相互配合，逐渐得到了总包电气工程师、电气监理工程师的认可，同时也得到了质检站的认可。对于分包班组管理上，能够做到，提料通知项目部，请项目部进行监管；现场施工后能够通知项目部对施工质量进行自检自查；施工人员能够遵守公司级项目提出的规章制度；安全管理：南科A项目部设立安全员，负责施工安全监护。同时建立了安全生产管理制度；实行安全例会，每日安全技术交底记录等管理措施。但在实际工作中，特别是电源线架空引入的情况下，单靠变频器的吸收网络是不能满足要求的。在雷电活跃地区，这一问题尤为重要。雷击分为直击雷和感应雷。直击雷是雷电直接落在雷击物上，产生的破坏；感应雷是雷电产生的电磁波在导体上产生的感应高压，使连接到导体上的电器过压而损坏。在电网上，已经安装了多级避雷器，但前级雷电的残存电压或变频器附近的雷电感应电压仍然会对变频器造成破坏。变频器外壳被击开。CPU主板，整流桥，驱动板还有输出模块都被损坏的事故很多。