

高强聚合物砂浆一平方的价格 高强聚合物砂浆RG型号 卓能达20kg/桶 25kg/桶

产品名称	高强聚合物砂浆一平方的价格 高强聚合物砂浆RG型号 卓能达20kg/桶 25kg/桶
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	2800.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 规格:25kg/袋20kg/桶 保质期:6个月
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

产品详情

高强聚合物砂浆的施工特点1、施工方便：RG高强聚合物砂浆具有良好的施工和易性能。施工时无需振捣，在现场加水搅拌即可使用。2、早强、高强：1天抗压强度可达20Mpa，限度的加快工程进度。3、抗渗性能强：RG产品具有良好的抗渗性能，1.7Mpa抗渗压水不透水，符合P16混凝土抗渗性能的要求4、粘接性能好：如使用混凝土界面处理剂，与新老混凝土的粘接强度大于1.8Mpa，程度保证RG高强混凝土修补砂浆与修补基层间的紧密粘接。5、可冬季施工：RG高强修补砂浆允许环境温度在-5 以上时，进行混凝土结构的装门面、水平面及顶面的修补室外施工。6、耐久性强：50次冻融循环后强度无明显变化，在机油中浸泡30天后强度提高。

砂浆有两类，一种专门用于抹面的，称为抹面砂浆；另一种专门用于砌筑的，称为抗裂砂浆。

抹面砂浆指抹在建筑物和构件表面以及基底材料的表面，有保护基层和满足使用要求的砂浆。

抗裂砂浆是由聚合物乳液和抗裂剂、水泥和砂配成一定比例以满足一定变形而不开裂的砂浆。

抹面砂浆环保绿色、粘结性好，并具有强度却不开裂，适用于外保温面层及防裂工程的抹面。

抗裂砂浆其保温性能较好，抗裂保护层在干燥前应防止水冲，并将金属网与结构墙连接牢固。

抹面砂浆多为薄层，分层涂抹，面层要求平整美观，多用于干燥环境，大面积暴露在空气中。