

导光板 苏州盟讯电子 导光板MS

产品名称	导光板 苏州盟讯电子 导光板MS
公司名称	苏州盟讯电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区方泾路10号1号楼558室（注册地址）
联系电话	15501478799 15501478799

产品详情

干法的热压工艺特点：因纤维含水率低，干板坯弹性大，生产同样密度的纤维板，采用的I高压力比湿法为高；纤维之间的结合，主要依靠热固性胶粘剂的作用；生产同样密度和厚度的纤维板，干法的热压周期较湿法为短；干法热压时，板坯蒸发水分很少，不需加金属垫网，因此能生产两面光纤维板。干法的热压工艺曲线按板坯的含水率和质量要求通常为一段加压或两段加压。一段加压，即在整个热压周期内始终保持I高压力；两段加压则是在开始时保持一定时间的I高压力，背光导光板，以后适当降低压力至热压终了。以脲醛树脂生产中密度板有采用如下的热压工艺：热压温度160~170；热压压力第I一段为3.5兆帕，第二段为2.0兆帕；热压时间与板子厚度有关，当生产9毫米厚的板时，约需8分钟。

激光网点特性它与传统的雕刻导光板（精密机械刻划法）又有较为明显和显著的优点。1. 导光点设计更合理。结合不同的亚克力材料。不同的使用途径，采用不同的激光网点方案。既可以采用均匀统一的激光网点布局。也可以根据不同的规格和使用途径，做大小不同的网点布局。做到常用性和专属性的完美统一。2. 导光更均匀，匀度更高。不同的亚克力材料，个性化的网点设计，使导光匀度更高，光匀可达90%甚至以上。整体非常均匀。3.

个性化网点式设计，导光板，效果更好。有效地利用了周围小点密集反射。

导光板双层热压机

它是有哪些所组成的，导光板MS，其作用分别是什么？

热压机厂家答：热压机，其主要组成部分有：

机架：主要是用来支撑液压缸及热压板等这些部件的。

液压缸：主要是进行往复直线运动。

热压板：主要是来传递压力和热量的。

加热系统：主要是用来进行加热的。

2.脉冲式热压机的压头怎么换？

答：脉冲式热压机压头的更换很简单，只要拔下感温线插头，然后松掉固定螺丝，背光源导光板，之后就可以进行热压头的更换了，其安装则是以相反顺序进行。

3.为什么热压机会超出设定温度？

答：这主要是看温度传感器和温控器是否正常，如果它们正常的话，那么一般热压机是不会出现超温现象的。

导光板-苏州盟讯电子-导光板MS由苏州盟讯电子有限公司提供。苏州盟讯电子有限公司位于苏州工业园区唯新路7号民营工业区C1栋厂房。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前苏州盟讯电子在印染整机械与设备中享有良好的声誉。苏州盟讯电子取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。苏州盟讯电子全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。