

淄博灯塔蓄电池GFM-300/2V300AH参数/型号

产品名称	淄博灯塔蓄电池GFM-300/2V300AH参数/型号
公司名称	山东埃易斯德电源科技有限公司
价格	20.00/只
规格参数	品牌:灯塔 型号:GFM-300 规格:2V300AH
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号
联系电话	0531-83158300 15711116758

产品详情

淄博灯塔蓄电池GFM-300/2V300AH参数/型号

灯塔蓄电池组在通讯系统的作用

目前通信电源所使用的蓄电池大多是先进的阀控式密封铅酸蓄电池，这种电池的每节单体电压一般为 2V，以串联的方式组成 48V 或 24V 系统，它起着保护通信设备设施及保障网络顺利运行两大功能。在保障通信电源设备设施上，蓄电池与 UPS、开关电源系统一起发挥了防止市电电网电压涌、浪、尖峰(跌落)及瞬变、欠压(过压)的作用，有效保护了通信设备、防止宕站事故。在保障网络顺利运行上，蓄电池与 UPS、开关电源系统共同起到市电电源中断时维持系统正常运行的功能，同时还发挥滤出噪声电压，保持通信质量的功能。

灯塔蓄电池GFM-300详细价格

卧龙灯塔蓄电池安装：

安装蓄电池时请务必遵守以下事项

不要在密封空间或火的附近安装蓄电池否则有引发爆炸及火灾的危险

不要用乙烯薄膜类有可能引发静电的东西盖住蓄电池产生静电时有时会引起爆炸

不要在有可能进水的地方安装蓄电池否则有发生触电火灾的危险

请不要在超过-40 ° C~60 ° C环境下安装蓄电池

不要在有粉尘的地方使用蓄电池否则有可能造成蓄电池短路

将蓄电池放进箱内使用时要注意空气流通

不要有粘性或标贴类物体压住上盖因上盖下面有排气阀电池内产生的气体将不能逸出

卧龙灯塔蓄电池安装：

并联的个数浮充电时插接式端子电池多只能关联三列螺栓紧固式端子没有特别限制但并联数量小可靠性增加另外并联接线时有必要考虑使各列之间接线导体和接触电阻等同为使各列充放电电池保持均衡实际使用上请不要超过三列