

# 郴州深蹲组合训练器制造厂家

产品名称	郴州深蹲组合训练器制造厂家
公司名称	河北胜泽体育设施有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	
公司地址	盐山县开发区
联系电话	15076799612 15076799612

## 产品详情

郴州深蹲组合训练器制造厂家本产品底座采用加厚槽钢焊接成型。各部位铸铁件均为加料玛钢件，确保使用更安全。杠面采用弹簧钢、新尼龙一次铸塑而成，外形均匀，尺寸合适，经得起风吹日晒，不氧化，不裂痕。

GEW将携其研发的IsoCureUV固化系统登陆德国纽伦堡举办的29年欧洲涂料展，同样会出现在GEW展台上的还包括GEW新的实验室测试模块和SeeCureUV监视系统。IsoCureUV固化系统可谓多种领域的固化工艺提供服务，其中包括UV涂料、压敏胶、硅树脂、印刷油墨、密封剂和阳离子化学品等，同时IsoCureUV还可以应用在诸多工业加工环节，其经过优化固化技术，可以提高约2%的UV能量输出，并降低能耗约3%。双杠参数 底座长2800mmX1200mm，底座横向采用5X16mm槽钢，纵向5x12mm槽钢，壁厚5.0mm。立柱采用#48X3mm厚无缝钢管，升降内芯为直径30mm圆钢，可调高度120cm-160cm，可调宽度40-55cm。杠面支撑件使用加大托件。立柱旋转件使用铸钢。双杠杠面采用尼龙纤维杠面，长3.5米，杠面内含有直径2.5cm实心弹簧钢。总重量为165公斤（可根据客户要求定做）

加强型单杠规格 杠面长2.2米 选用直径28mm实心弹簧钢。升降高度为1800mm-2400mm。立柱采用#42X3毫米的钢管。立柱升降杆使用45#钢直径30mm。杠面连接球头、立柱底座、升降固定套均使用45#钢，立柱底盘直径 175mm。拉线采用#10钢棍与地面连接，地埋固定件采用直径22mm螺纹钢预埋件。总重量65公斤。（可根据客户要求定做）训练场爬绳（杆）规格：1个爬绳，1个滑杆，1个软梯梯；

单杠：S：N的种类、分子量对：S：性能的影响：提高掺混的S：N的分子量，：S：树脂的冲击强度提高，流动性下降；选用丙烯腈含量高的S：N掺混，树脂的拉伸强度、冲击强度、熔体强度得以提高，流动性下降，耐化学品性提高。改变与接枝的：S：粉掺混的S：N的种类、牌号，可以生产具有不同物性的产品，使牌号多样化。橡胶含量对：S：性能的影响一般说来，掺混的S：N品种固定时，提高橡胶含量，拉伸强度、弯曲强度、热变形温度、MI下降，而冲击强度、拉伸断裂伸长率提高。