

# 昆明300米障碍器材轮胎墙实物图片

产品名称	昆明300米障碍器材轮胎墙实物图片
公司名称	河北胜泽体育设施有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	
公司地址	盐山县开发区
联系电话	15076799612 15076799612

## 产品详情

### 昆明300米障碍器材轮胎墙实物图片

一套典型的双杠动作包括在支撑位置、倒立位置和挂臂位置的转换；运动员要在这些位置做摆动，摆越、屈伸、弧形摆动、回环、空翻和静止等动作。整套动作的下法要求必须站在杠的一侧。双杠于1896年被列为奥运会比赛项目。杠子一定要非常结实，不能折断。M：X175/M：X176/M：X1715能够节省空间和成本，理想用于笔记本电脑、台式PC以及其它便携式设备中的可再充电电池。M：X175可用于三至四节电池充电(单节电池电压为4.2V至4.4V)；M：X176可用于两至三节电池充电(单节电池电压为4.2V至4.4V)；M：X1715可通过输出端的反馈电阻分压器调节充电电压和电池节数。此外，该系列器件可提供与适配器电流成正比的高精度模拟输出。五项综合体技能障碍训练场的具体建设规范如下：场地要求长115米，宽6米，具体障碍位置设定为：起点 - 5米 - 低桩网（10米） - 10米 - 2.4米高板 - 7米 - 空中软网（10米） - 5米 - 高架速降塔 - 8米 - 斜绳摆渡（14米） - 8米 - 爱尔兰高板 - 10米 - 高低栏（2米） - 12米 - 弧形肋木（10米）。根据具体场地实际情况可选择单道直线式和双道回折式排列。Becker说：“最近，我们已经发现能够结合肽来加速人类间叶干细胞分化生成骨骼。我们正从事将这些肽转化到3D打印支架上，不需添加剂使其在表面上官能化，这些表面对于头和颈部损伤的骨骼生长是必需的。”Becker还预测这项研究将为临床实验技术铺平道路。他对这项研究的成果充满信心，机械强化替代骨，可缩短的愈合时间并减少炎症。Becker说：“具有不完整脸颊的受伤士兵和其他幸存者，将来要度过非常艰难的生活。单杠参数：杠面材料：表面镀锌实心弹簧钢，杠面直径：28MM  
长度：2.2米，铸铁底盘，立柱外管直径：42毫米  
厚度3毫米。国防绿油漆处理，升降杆直径为28MM的弹簧钢 升降高度为1.8M-2.4M，直径8MM钢筋镀锌拉线，紧线器调节为12大花兰，预埋件为18MM螺纹钢，总重量为45KG。  
适合、学校、单位、家庭等场所体育比赛或者锻炼身体使用，质量过硬，性价比高。客户一直好评。