

模拟现场SSC试验SSC的TEST

产品名称	模拟现场SSC试验SSC的TEST
公司名称	江苏正盛特种设备材料技术检验有限公司
价格	50.00/件
规格参数	产品:管道
公司地址	无锡市北塘区光电新材料科技园会北路28-153号
联系电话	0510-88300137 18021193292

产品详情

承接SSC试验，混合气压的SSC试验，氢气压的SSC试验

周期短，价格低

首先HIC试验和SSC试验的介质是相同的比如：溶液和气体。但是他们的评定方式和样品尺寸、周期是不同的。

关于C含量的多少对试验结果有无影响？

C含量的多少对SSC试验是有影响的。

根据物理材料性能来说。C含量增加其金属的韧性减少、脆性增加。在SSC试验当中，对试验样品进行力的加载，根据方法的不同加载力的方式也不同，目前普片的是拉伸法和四点弯曲法（方法的不同取样的尺寸也不一样）。

的试验结果就是看试样表面是否有裂纹或者断裂来评定的，所以C含量少一点比较好，C含量多的话容易开裂或断裂。

S、P元素属于有害元素。这个有害元素含量少，不容易形成开裂

至于这些元素低多少比较合适？

基本要求就是低于金属牌号技术指标一下，就可以了。