

触摸磁座钻,磁力钻,空心钻,取芯钻,吸铁钻

产品名称	触摸磁座钻,磁力钻,空心钻,取芯钻,吸铁钻
公司名称	上海前龙电动工具有限公司
价格	5680.00/台
规格参数	类型:磁座钻 品牌:慧丰 型号:KZ-55N
公司地址	上海市国权路39号3号楼301F室
联系电话	86-021-56649751 15927122766

产品详情

类型	磁座钻	品牌	慧丰
型号	KZ-55N	电源类型	交流电源
电源电压	220V	钻孔直径	55 (mm)
额定输出功率	1500 (W)	额定转矩	0 (n*m)
额定转速	350 (r/min)	电钻的角向	垂直
电钻结构	手枪式	电钻是否可调速	定速
钻头夹持方式	快速免工具	冷却方式	自重内冷
手柄结构	三手柄	外形尺寸	50 (cm)
适用范围	钢材钻孔	重量	22 (kg)
磁座吸附力	13000 (N)	吸盘外径	200 (mm)
最大回转角度	0 (°)	最大径向位移	0 (mm)
最大钻孔深度	75 (mm)		

1：主电机采用德国技术：双重绝缘，在定子和机壳之间，用塑料衬套进行保护，提供产品绝缘性和安全性；

2：电机主轴输出部分轴承首次采用抗压推拔轴承，定心效果好，防止径向跳动，整机成孔效果好；

3：电机马达经过上海电动工具所检测实际功率已达到1500w，能满足长时间的作业，耐高温，漆包线可以抗220度高温；

4：主电机连接机架导板处使用冷拉铝技术一次成型，密度高，强度大；

5：导板上下升降滑道位置，镶嵌两根铜条，摩擦阻力更小，操作更灵活，损耗低；

6：机架使用压铸技术，强度高，表面光滑，有效降低整机重量，携带方便；

7：线路控制部分为自主开发，使用多触点继电器，整体线路板部分使用寿命大大提供，开关故障率基本为0（非人为）

8：电磁铁材料使用特殊材料锻打成型，磁力大，剩磁少，现国内掌握这一技术的，只有我们和扬州金力；

9：整体磁铁采用双线圈构造，内部线圈都为全铜名牌漆包线，绕线时候的圈数都经过专业计算使得吸力完全发挥，不存在过多的损耗，吸力强大，提供了高空作业时的安全系数；

10：升降手柄的长度和直径在结合公司产品的整体外观下也经过了精密计算，握手塑料位置为压注入技术，防止塑料脱落。

11：机械上采用双支撑块，一头固定电机连接轴，一头固定空心钻夹具，作业时候主轴跳动基本为零

12：空心夹具为免工具快速更换刀具，使用简单方便，并已取得了国家专利

13：在内部线路部分，增加了抗压力过载保护，保护电机马达，保护刀具。