

# PA66上海巴斯夫A3W BK00464

产品名称	PA66上海巴斯夫A3W BK00464
公司名称	上海孔帆新材料有限公司
价格	18.00/千克
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13651963616

## 产品详情

PA66德国巴斯夫A3W

BK00464，德国巴斯夫PA66一级地区代理，德国巴斯夫PA66授权代理商。供货德国巴斯夫产PA66 PBT POM TPU系列产品橡胶制品。

PA66/A3W/德国巴斯夫，关键主要参数：空缺冲击性抗压强度:5.5 拉伸强度:4.4 %弯曲模量:3100 MPa热变形温度:75 。

PA66/A3X2G5/德国巴斯夫，关键主要参数：空缺冲击性抗压强度:11 拉伸强度:3 %弯曲模量:7100 MPa热变形温度:250 。

PA66/A3X2G7/德国巴斯夫，关键主要参数：空缺冲击性抗压强度:13 拉伸强度:3 %弯曲模量:9200 MPa热变形温度:250 。

PA66/A3Z/德国巴斯夫，关键主要参数：空缺冲击性抗压强度:90 拉伸强度:5 %热变形温度:60 。

PA66/A3EG10/德国巴斯夫，关键主要参数：相对密度:1.55 g/cm<sup>3</sup>吸水性:1.2 %空缺冲击性抗压强度:13 弯曲模量:15000 MPa热变形温度:250 。

PA66/A3EG3/德国巴斯夫，关键主要参数：空缺冲击性抗压强度:5.5 拉伸强度:3 %弯曲强度:180 MPa弯曲模量:5500 MPa热变形温度:250 。

PA66/A3EG5/德国巴斯夫，关键主要参数：相对密度:1.32 g/cm<sup>3</sup>吸水性:1.9 %成形缩水率:0.55 %空缺冲击性抗压强度:9.5 弯曲模量:7600 MPa。

PA66/A3HG2/德国巴斯夫，关键主要参数：溶体流动性速度:80 g/10min相对密度:1.2 g/cm<sup>3</sup>吸水性:7 %成形缩水率:0.8 %拉伸强度:3 %。

PA66/A3HG6/德国巴斯夫，关键主要参数：相对密度:1.37 g/cm<sup>3</sup>吸水性:1.7 %成形缩水率:0.55 %空缺冲击性抗压强度:13 弯曲强度:275 MPa。

PA66/A3HG7/德国巴斯夫，关键主要参数：相对密度:1.41 g/cm<sup>3</sup>吸水性:1.6 %空载冲击性抗压强度:14  
弯曲强度:300 MPa弯曲模量:10000 MPa。

PA66/A3WG10/德国巴斯夫，关键主要参数：空载冲击性抗压强度:13 拉伸强度:2.5 %弯曲强度:360  
MPa弯曲模量:15000 MPa热变形温度:250 。

PA66/A3WG5/德国巴斯夫，关键主要参数：相对密度:1.320 g/cm<sup>3</sup>吸水性:6 %空载冲击性抗压强度:20  
拉伸强度:6 %热变形温度:250 。

PA66/A3WG7/德国巴斯夫，关键主要参数：相对密度:1.410 g/cm<sup>3</sup>吸水性:5 %空载冲击性抗压强度:22  
拉伸强度:5 %热变形温度:250 等型号规格。