

# 黄州幕墙检测、幕墙安全鉴定第三方机构

产品名称	黄州幕墙检测、幕墙安全鉴定第三方机构
公司名称	湖北精量建设工程质量检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测公司:湖北精量 检测报告:一式五份
公司地址	仁和路玉龙居小区综合楼1-2层
联系电话	13477083161

## 产品详情

什么情况下需做玻璃幕墙检测呢?主要有以下几种情况

- 1.未按照玻璃幕墙规范设计、施工和验收;
- 2.工程技术资料、质量保证资料不齐全;
- 3.停建玻璃幕墙工程复工前;
- 4.当遭遇地震、火灾,或强风袭击后出现幕墙损坏情况;
- 5.发生幕墙玻璃破碎、开启部分坠落或构件损坏等情况;
- 6.玻璃幕墙使用过程中发现质量问题,业主要求进行评估。

黄州墙检测单位在进行幕墙检测评估时会着重检查下列项目,以确保玻璃幕墙工程安全使用: 1

- 1、玻璃幕墙的玻璃、铝型材有肉眼可观察到的变形情况,应由建设、质监、施工、部门严密观察使用,从而及时发现问题及时解决。
- 2、使用过程中曾发生过非人为因素的玻璃破碎者,虽已更换,应由施工建设单位牵头,邀请施工、质监部门参加,分析问题原因并提出处理意见,防止玻璃破碎的再次发生。
- 3、密封材料产生龟裂、脱落、推动应予全面更换。
- 4、玻璃已有明显的锈蚀应于以更换。
- 5、外露紧固件锈蚀应更换为不锈钢件或镀锌零件。
- 6、凡是已超出有效使用期限的零部件应予更换。
- 7、所使用的零配件失灵、脱落、松动的应立即予以更换。
- 8、防火措施应采取措施以满足规范要求。
- 9、隐框、半隐框玻璃幕墙没有相容性试验报告的,应在相同条件下由桥梁相关建设部认可的检测机构补办相容检测试验,并进行桥梁现场剥离试验。
- 10、通过现场压力淋水的方法进行既有幕墙检测的防渗漏性能,凡是发现存在漏水的部分务必及时采取补救措施。
- 11、玻日经过计算有挤压应力的,应更换玻璃或有关压条。
- 12、玻璃的面积超过规定应子更换。
- 13、立柱芯管插入彻底短于20cm又小于2倍空腔长度的,确定惯性矩小于桥梁立柱的惯性矩,发现配合间隙松动及时补救。