

# 跑偏开关JYB/PK-12-30，JYB/PK-16-35，六线跑偏开关

产品名称	跑偏开关JYB/PK-12-30，JYB/PK-16-35，六线跑偏开关
公司名称	山东思达机械有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:思达 型号:JYB/PK-12-30 产地:山东济宁
公司地址	山东济宁市高新区接贾路9号
联系电话	13188800596

## 产品详情

跑偏开关JYB/PK-12-30，JYB/PK-16-35，六线跑偏开关

两级跑偏开关主要应用在冶金、电力、煤岩、矿山及化工等行业的输送系统中，是输送机自动化控制不可缺少的传感元件，本产品可用于输送机胶带跑偏的检测，防止由于胶带跑偏而造成物料溢出等故障。本产品由于安装方便、开关性能可靠，在输送机胶带中广泛应用。

产品介绍：两级跑偏开关主要应用在冶金、电力、煤岩、矿山及化工等行业的输送系统中，是输送机自动化控制不可缺少的传感元件，本产品可用于输送机胶带跑偏的检测，防止由于胶带跑偏而造成物料溢出等故障。本产品由于安装方便、开关性能可靠，在输送机胶带中广泛应用。

JYB/PK-12-30，JYB/PK-16-3技术参数：

1. 额定电压：AC380V
2. 额定电流：5安
3. 触点数量:二组独立的常开、常闭接点
4. 外壳防护别：DT型尘密外壳，防护等IP67
5. 周围环境温度：-25～80
6. 开关能在频率为10-60Hz，振幅为0.75mm(10g)的振动条件下工作
7. 外形尺寸：壳体L×W×H (mm) 190×135×100。

8. 操作力：5~7kg

9. 通讯接口：RS485地址编码 联网通讯（对后缀BM的型号有效）

JYB/PK-12-30，JYB/PK-16-3使用环境条件：

a.环境温度：-40 ~60

b.相对湿度不大于85

c.海拔高度不超过2000m

d.使用寿命：开关动作10万次

e.绝缘电压：AC1000试验1分钟

f.触点容量： AC380 3A

g.防护等级：IP65

JYB/PK-12-30，JYB/PK-16-3安装说明

1、两级跑偏开关底座两边各有 12mm孔，在皮带机旁角铁架钻 12mm孔，用M10×30mm螺丝紧固跑偏开关。

2、安装跑偏开关应选择输送装置易出现跑偏的位置处安装，参考应用单位工艺要求，同时要考虑皮带与挡轮的有效间距和推力，建议皮带与档轮间的安装距离为120-160mm。

3、安装距离：建议每50米安装一对跑偏开关。

4、跑偏开关出厂时配有长度0.5米四芯橡套电缆，芯线上配有1、2、3、4线号，其中1、2为常开接点是一级报警信号，3、4为常闭接点是二级停机信号。

JYB/PK-12-30，JYB/PK-16-3主要技术指标

产品型号

JYB/PK-12-30型

JYB/PK-16-35型

触点数量常开2个常开2个

触点容量 380V 3A 380V 3A

开关动作角度12°; ±2°;16°; ±2°;

二级30°; ±2°;

二级35°; ±2°;

极限角60°; ±2°;

动作力距

23-27kgcm

防护等级IP67

结构形式自动复位

我公司生产的BFK-PA301两级跑偏开关，BH-PW-LSKG两级跑偏开关，BPK-2035 两级跑偏开关 水泥厂跑偏开关，BPP-02GKH-10-30防爆两级跑偏开关，E502A皮带机跑偏开关，EBBS-80EBS防爆两级跑偏开关，EXHFKPT1-10-45防爆跑偏开关，EXKPT1-20-35-X防震跑偏传感器，FPI-12-30两级跑偏开关（粉尘防爆），FSPK-111两级跑偏开关，G22H.T22IP67跑偏开关，SATB-11XPP-3960防爆跑偏开关，PXA-34KK跑偏开关、不锈钢跑偏开关，SATB-11XPP-3960防爆跑偏开关BKPT1防爆两级跑偏开关CRS2D两级跑偏开关DPP跑偏开关DPK两级跑偏开关DFP防偏开关DWPK两级跑偏开关EXKPT两级跑偏开关FPK两级跑偏开关FPK防跑偏开关FM两级跑偏开关GRB跑偏开关GEJ隔爆跑偏开关关RHPY两级跑偏开关RPK两级跑偏开关ROS跑偏开关SR2D跑偏开关SSG(KPT1)两级跑偏开关SFLP两级跑偏开关SR-PK两级跑偏开关SPS跑偏开关SPB两级跑偏开关WHKP两级跑偏开关XPK两级跑偏开关XTD-PK跑偏开关XLPP两级跑偏开关XFP防偏开关XDFL2两级跑偏开关XCR跑偏开关XJM-PK两级跑偏开关YH跑偏开关YHFP两级跑偏开关YHPK两极跑偏开关YHFPK跑偏开关YHP两级跑偏开关3EPK跑偏开关等各种规格型号的跑偏开关，产品规格齐全，价格合理，欢迎选购！销售热线