

团风幕墙检测质量检第三方测机构公司

产品名称	团风幕墙检测质量检第三方测机构公司
公司名称	湖北精量建设工程质量检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测公司:湖北精量 检测报告:一式五份
公司地址	仁和路玉龙居小区综合楼1-2层
联系电话	13477083161

产品详情

团风建筑玻璃幕墙建筑中面板的拆卸和局部修理需要符合哪些要求？ 1、幕墙检测是一项科学一严谨的检测项目，要求操作人员必须经过严格培训和取得有关部门颁发的上岗证方可使用相关检测设备。

2、送检单位送来的样品要与设计图纸相符合（包括型材、玻璃、附件是否符合图纸要求）。 3、安装洞口要根据用户的尺寸来定，尺寸4.0m×6.0m，如果送检样品要求做抗震性，在两侧边要留有大于70mm的移动量。 4、洞口的调整要由检测人员根据幕墙尺寸而定，调整承重梁，不要由外来人员操作，特别是吊车起重设备不能有外来人员操作。 5、设备通电后要观察仪表显示以及相关仪器是否正常，各个开关是否在原始状态下，风量调节旋钮指示表是否初始为零，确认在零位方可启动风机等待操作，稳定五分钟后方可使用。 6、检测过程要先做气密性、水密性变形检测，在做变形检测期间幕墙设备正面严禁站人，四个固定活动架的螺丝一定要拆下来，做完实验后必须把幕墙安装完好，禁止做幕墙检测气密性时压力超过±300Pa。 7、计算机通讯状态指示灯一定要畅通，仪表显示值要与计算机显示值一致，计算机是专用设备，不能挪做它用，严禁无关人员用U盘和其他设备进行复制、删除。 8、安装幕墙由施工方安装，操作人员监督施工，相关操作人员有权对施工不规范行为提出正确的意见并且进行整改。 9、操作室严禁无关人员进入和逗留，严禁非操作人员使用设备或在计算机上做与其他检测无关的操作。 10、检测后务必保存好数据，查询打印记录无误并保存，打印完整的报告，并且先关闭计算机，再关操作台电源，关闭总电源，设备清理完卫生后方可结束工作。

团风幕墙检测分为两类：一种是在建工程的检测，一般新建工程都会对新建的幕墙按照设计要求进行检测，这样的检测报告一般用于竣工验收使用。第二种：既有建筑的玻璃幕墙：玻璃幕墙建筑已经使用了很多年之后，需要对幕墙的性能状况进行检测。幕墙检测分类 1)在建工程的检测，一般新建工程都会对新建的幕墙按照设计要求进行检测，这样的检测报告一般用于竣工验收使用。 2)既有建筑的玻璃幕墙：玻璃幕墙建筑已经使用了很多年之后，需要对幕墙的性能状况进行检测。团风幕墙检测内容包括：抗风压性能、气密性能、水密性能、耐撞击性能和平面内变形性能。

抗风压性能：幕墙在与其垂直的风荷载作用下，保持正常使用功能、不发生任何损坏的能力；

气密性能：在风压下，其开启部分关闭时，阻止空气透过幕墙的性能；

水密性能：幕墙可开启部分为关闭状态时，在风雨同时作用下，阻止雨水渗透的能力。

面内变形性能：建筑受风荷载或地震后，建筑物各层间发生相对位移时，产生的随动变形。