

风光互补太阳能路灯 风力发电机路灯 太阳能灯

产品名称	风光互补太阳能路灯 风力发电机路灯 太阳能灯
公司名称	上海金色阳光太阳能科技有限公司
价格	17800.00/套
规格参数	品牌:SHSOLAR 型号:SH-FG8031 类型:太阳能节能灯
公司地址	中国 上海市浦东新区 上海张扬北路5863号
联系电话	86 021 50402115 13801645516

产品详情

品牌	SHSOLAR	型号	SH-FG8031
类型	太阳能节能灯	防护等级	IP65
光源类型	LED	额定功率	80 (W)
电压	12 (V)	日照时间	8 (h)
外形尺寸	8000 (mm)	寿命	80000 (h)
用途	公路照明		

专业生产 太阳能路灯，太阳能风光互补路灯 太阳能庭院灯 太阳能灯

更多产品请参阅www.shsolar.cnwww.chinamj.org.cn

风光互补太阳能路灯是以太阳能和风能作为电能供给用来提供夜间道路照明，采用高光效照明光源设计，具有亮度高、安装简便、工作稳定可靠、不敷设电缆、不消耗常规能源、使用寿命长等优点，属于当今社会大力提倡利用的绿色能源产品。主要应用于城市道路、小区道路、工业园区、景观亮化、旅游风景区、公园、庭院、绿化带、广场、步行街、健身休闲广场等场所的照明及亮化装饰。

编号	配置项目	材质说明	参数规格	使用寿命	保修
1	太阳能电池板 风力发电机	进口多晶硅晶片和 风力发电	太阳电池100wp 风力400w	25年	15年和3年
2	蓄电池	免维护铅酸蓄电池	12v200ah	5年	3年
3	光源	三基色稀土节能灯	12v 40wx40w	80000h	1年
4	控制器	太阳能专用控制器	zsk02	15年	3年
5	灯体	钢结构灯体	8000mm/h	15年	*
6	螺栓	全不锈钢		*	*
7	表面处理	热镀锌/喷塑，防锈防腐蚀处理。			

8	温差范围	在标准-35—75摄氏度范围内正常工作。
9	防风强度	防风强度大于140km/小时。
10	工作时间	8~10h/天，连续工作，阴雨天不限
11	适用范围	适用于次干道或小区道路照明。