

# 宁波市石英砂滤料检测 水洗无烟煤滤料检测

产品名称	宁波市石英砂滤料检测 水洗无烟煤滤料检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

## 产品详情

无烟煤滤料的特点是：碳含量高、密度大、强度大、外观光泽度好、化学性能稳定、具有好的固体颗粒保持能力，能可靠的提高悬浮颗粒的清除。无烟煤滤料不含有毒有害物质，在酸性、中性水中均不溶解。无烟煤滤料抗压耐磨性强，有足够的比表面积和合理的粒径级配。由于佰科牌无烟煤滤料具有好的固体颗粒保持能力，因此能够可靠的提高悬浮颗粒清除能力。无烟煤滤料适用于生活饮用水及工业用水的过滤。无烟煤滤料的技术要求：

- 1、无烟煤滤料的破碎率和磨损率之和不应大于3%（百分率按质量计，下同）。
- 2、无烟煤滤料的平均密度一般不小于1.4g/cm<sup>3</sup>，不大于1.6g/cm<sup>3</sup>。
- 3、无烟煤滤料应不含可见泥土、页岩和外来碎屑。无烟煤含泥量不应大于3%，密度大于1.8g/cm<sup>3</sup>的物质含量不应大于8%。
- 4、无烟煤滤料的盐酸可溶率不应大于3.5%。无烟煤滤料的粒径：  
1、无烟煤滤料用于生活饮用水的无烟煤滤料的粒径范围为：0.8-1.2mm、1.2-2mm；工业用水无烟煤滤料的粒径范围为：0.8 - 1.2mm，0.8 - 1.8mm，1 - 2mm，2 - 4mm等。  
2、无烟煤滤料在各种粒径范围的无烟煤中，小于指定下限粒径的不应大于3%，大于指定上限粒径的不应大于2%。无烟煤滤料分类:无烟煤滤料不做单独使用，一般和石英砂滤料等其他净水材料配合使用。目前，无烟煤滤料是我国目前使用及其广泛的一种滤料。巩义市佰科滤料厂专业从事净水滤料产品的制造、  
：石英砂滤料、水洗无烟煤滤料、火山岩滤料等各种滤料的加工。