

环氧地坪质量验收标准

产品名称	环氧地坪质量验收标准
公司名称	山东志宇新材料有限公司西安分公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:志宇 型号:ZY-20120905 产地:山东
公司地址	陕西省西安市沣东新城三桥街办启航时代广场1幢3单元714室
联系电话	15389256874

产品详情

环氧地坪质量怎么验收？

- 1、硬度检测标准：环境温度为25 时，施工后2-3天应该达到实干，也就是硬度要达到固化的80%左右。环氧耐磨地坪涂料的铅笔硬度应该大于2H，来保证满足工业生产的使用要求。
- 2、气泡检测标准：平涂型、砂浆型无气泡。
- 3、色泽检测标准：无浮色发花现象，颜色均匀一致。
- 4、光滑检测标准：地坪表面应该平整光滑，光泽度应该达到设计的要求。平涂型为有光，水性为半光~无光。
- 5、防滑效果检测标准：桔皮、砂浆防滑面效果应该很明显。
- 6、流平性：流平性好，无镘刀痕，大面积接口处基本平整。
- 7、其他表面质量细节：环氧地坪是一种具有装饰功能的功能性地坪涂料，所以表面不可以有杂质、以及可见的涂膜病态。

8、饱满度：环氧地坪的涂膜应该饱满。