

# 超声波风速风向仪

产品名称	超声波风速风向仪
公司名称	成都虹岳科技有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	风速分辨率:0.1m/s 风速:0-60m/s 风向:0-359 °
公司地址	成都高新区剑南大道中段1436号1楼
联系电话	028-85593421 17761255839

## 产品详情

HY-SA2 超声波风速风向仪/不锈钢风速仪/海上浮标风速监测器/高空风速监测器

产品简介：

HY-SA2型风速风向仪是一款利用超声波在空气中传播时间差来测量风速、风向的测量仪器。HY-SA2内部采用低功耗芯片，功耗最低时仅为0.01W，特别适合对电源功耗要求比较高的太阳能或电池供电环境下使用。外壳采用了ABS、铝合金或不锈钢材质，表面特殊耐氧化处理，耐腐蚀，适应各种不同应用环境下使用。

超声波风速风向仪

产品应用：

主要应用于气象站、无人机高空风速监测、特殊管道风速监测、海上浮标风速监测等。

超声波风速风向仪

技术参数：

	测量范围	精度	分辨率
风速	0 - 60m/s	± 3%	0.1m/s
风向	0 - 359 °	± 3 °	1 °
数字输出	RS232、RS485、SDI-12 (选其一)		
通讯波特率	4800 - 19200		
通讯协议	ModBus、NMEA-0183		

防护等级	IP65 (高IP68)
操作温/湿度	-20 - +60 ; 0 - 百分之百
安装方式	两种安装方式
电源需求	VDC: 5-30V
电源功耗	0.01W (Min)
外型尺寸/重量	50 × (43-58mm) / 0.20kg (ABS) / 0.28kg (铝合金) / 0.58kg (不锈钢)
材料/颜色	ABS工程塑料/黑色 ; 铝合金/黑色 ; 306不锈钢/本色