

日本aichitokei 爱知時計电磁式流量计 VN05R VN10R VN20R 安徽代理

产品名称	日本aichitokei 爱知時計电磁式流量计 VN05R VN10R VN20R 安徽代理
公司名称	合肥创谦智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	合肥市
联系电话	18156957462

产品详情

VN系列 电磁式流量计(电磁流量计/微量流量计/微小量程流量计)，具有体积小、

双色LED指示灯，可清楚了解目前流量状况、适用各式机械设备的流量监测，高可靠

安徽代理 -合肥创谦智能科技有限公司

更多液体流量计/水流量计VNS 小量程型-电磁流量计 / 智能电磁流量计CX 电磁流量计 / 小型流量计 / 智
小型流量计NW 叶轮流量计 / 叶轮流量传感器 / 叶轮式流量计 / 小量程流量计 / 小型流量计OF-Z 椭圆齿轮
小型/轻量级-流量计 / 水流量计 / 水流量传感器MND 叶轮流量计 / 水流量计 / 小型流量计WX 电磁流量计 /
水流量计SU / SY 电磁流量计 / 水流量计 / 水流量计

型号VN05RVN10RVN20R额定流量
范围0.05 to 1L/min0.5 to 10L/min3 to
60L/min接管口径R1/4"R1/2"R1"精度
单位脉冲(L/P) $\pm 2.0\%$ RS
(最大工作流率的
100%~20%(Qmax)) $\pm 0.4\%$ FS
最大工作流率的 20%~5%
(Qmax))高频脉冲 $\pm 2.5\%$ RS
(最大工作流率的
100%~20%(Qmax)) $\pm 0.5\%$ FS
(最大工作流率的 20%~5%(Qmax))
输出1 *高频脉冲标准200Hz
(客定流量范围可在 20~400Hz

的范围内进行设定)单位脉冲0.001,
0.01, or 0.10.01, 0.1, or 10.1, 1, or 10警
报电源异常、流量异常、过大的流
体噪音开关Output of result of level
judgment or window
judgment输出2 *单位脉冲同输出
1警报开关测量介质与 SUS316 及
PPS 材质兼容之导电液体(50 μ S/cm
)介质温度0~60
(无冷冻及结露)电导率>50 μ S/
cm最大工作压力<1 MPa压力损失<
0.02MPa电源供应12-24 V DC