

保山酒店餐厅移动隔断创新的设计布局

产品名称	保山酒店餐厅移动隔断创新的设计布局
公司名称	广西柳州凯佳活动屏风有限公司
价格	550.00/平方米
规格参数	凯佳:80型 80mm:600-1220 广州:4米
公司地址	柳州市柳南区航一路1号龙城华府7栋1单元7-3号 (注册地址)
联系电话	0772-3867352 18867021393

产品详情

保山酒店活动屏风隔断、宾馆屏风隔断、多功能厅、会议室、宴会厅、写字楼、展厅、金融机构、办公楼、医院、工厂等多种场合，关于酒店活动隔断屏风怎么保养的问题笔者会给你一个满意的。下面我们来介绍如何保养酒店移动隔断屏风：活动隔断屏风表面严防硬物碰撞，以免刮花，凹陷。活动隔断屏风不宜让阳光直射，以免布面褪色，过早老化，胶层脱落。保山活动隔断屏风固定后不宜随便拖动，随意自行拆装，应请专业人员进行安装。保山活动隔断屏风布面面板：常见为屏风布面板脏污，小部分污渍可用3M之泡沫清洁剂喷布约10秒后，以干净软布擦拭，切忌用去渍油擦拭，会造成褪色及痕迹。活动隔断玻璃面板：擦拭时易留下布屑极难清洁，可以软布沾水擦拭后以旧报纸擦拭，可保光亮如新，或以软布沾去渍油擦拭亦可避免留下布屑。铝合金材质的酒店移动隔断每周一次用干净毛巾沾清水后拧干，重复几次进行轻拭；若沾上油脂，可用干布擦干净，或污渍净洗剂清洗，不可用水擦洗。若铝材上有污渍，为了保持其光泽，可用洁净的干布擦抹。如遇顽固污渍，可以在其面喷少量碧丽珠，再用绒布擦拭即可光亮如新。安装路轨：（1）悬吊训练式路轨:悬吊训练导向性的固定不动方法是在隔扇墙顶安装动滑轮，并与上端悬吊训练的路轨相接。路轨、动滑轮应依据承载货量的尺寸采用。轻形移动隔断墙，路轨用木螺钉或对拧螺丝固定不动在沿顶画框或钢框上。超重型活动隔墙，路轨用对拧螺丝或电焊焊接固定不动在型钢架上。（2）支撑板式路轨:支撑板导向性的固定不动方法是动滑轮在挡板下边，与路面路轨组成下边支撑板点。路轨用胀栓或与路轨埋件固定不动，并在沿顶画框上安装导向性轨。（3）安装路轨时要依据路轨的详细情况，提早安装好动滑轮或路轨预埋张口(通常在靠墙边1/2隔扇)。5、安装主题活动控制面板依据安装方法，在每片控制面板上精确划到动滑轮置线，随后将动滑轮的固定支架用螺丝固定不动在隔扇的上榫或下榫上；再把控制面板逐块装进路轨，调节各块控制面板垂直平分路面，且梭门旋转灵便，终开展各扇联接固定不动，一般来说邻近控制面板中间用合叶联接。6、饰面板 依据酒店餐厅室内装饰设计的规定开展饰面板装饰设计，通常选用硬包、裱冷装实木板材、贴木饰面板、镶夹层玻璃等；饰面板搞好后，才要开展漆料无机涂料或收口，饰面板装饰设计工程施工按相对的二准规定开展，做酒店餐厅设计风格的饰面板挑选。7、调节主题活动控制面板安装好后，要开展控制面板高矮，密闭性等关键点调节，调节完后场所，进行安装工作中。