

## 三门峡健身房橡胶地垫,加厚橡胶地垫,现货橡胶地垫,

产品名称	三门峡健身房橡胶地垫,加厚橡胶地垫,现货橡胶地垫,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	46.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-68 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

## 产品详情

橡胶地砖在建筑装修时经常能见到，那么在安装时都有哪些注意事项呢，接下来就带大家一起来看一下吧!

地板铺设前应适应环境温度，要与基层地面温度保持一致，在铺设和胶粘剂自然干燥过程中应避免温度大幅度变化，要防止太阳直射。安装橡胶地砖先要清洁需要铺设的地基，还要清除砂浆表面，并在地面上进行平整工作。 地砖铺装要求，铺好的地砖缝隙要求横平竖直不能弯斜，如出现弯斜应及时调理。根据安装图，测量基座上橡胶地砖的放置点，并用墨盒标记，要根据块的大小计算所需的块数，需要在边缘切割的部件，要准确测量以避免浪费。

打开预铺设中的所有材料，并将它们放置在待安装的空间中一段时间，以适应温度和空气湿度。保持约3厘米的重叠，并且重叠应保持笔直，没有皱纹或空鼓，可以增稳定性，否则不仅会减少外观，也会缩短使用寿命。 在安装前将粘合剂涂在地砖背面，并用铲子平滑，使用粘合剂时，注意不要过度粘贴，或将其堆放在一个地方，并且要均匀涂覆。安装应根据前一条弹性线的位置进行，接头的接头应保持在3厘米左右。安装橡胶地砖时，从角落开始按顺序向外拼接，同时用橡皮锤敲击。

在摊铺过程中使用一些软木板擦拭地砖表面，以驱除内部空气，以避免气泡，空鼓等问题。地垫表面不能倒酸碱等化学物品及牛奶、饮料等有色食品，不能穿跟鞋、钉鞋在上面行走，禁止各种机动车辆在上面行驶，以免损脏地垫。防止剧烈的机械性冲击和磨擦，以免弹性减弱和变形。温天气安装的地垫，2~3天后方可开使用，低温天气安装的地垫，4~5天后方可使用。健身房橡胶地垫