

# 大力神CD电池|大力神CD蓄电池Co., Ltd

产品名称	大力神CD电池 大力神CD蓄电池Co., Ltd
公司名称	浙江兴誉电子科技有限公司
价格	.00/节
规格参数	
公司地址	义乌市北苑街道丹西北路
联系电话	400-070-5861 15066658437

## 产品详情

大力神CD电池|大力神CD蓄电池Co., Ltd

大力神蓄电池（LIBERTY电池）产品特点：

- 1) 粗壮的极板使电池具有更长的寿命
- 2) 阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命
- 3) 持久耐用的聚丙烯（PP）电池槽盖
- 4) 槽盖的热封黏结可以杜绝渗漏
- 5) 吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%，使电解液具有免维护功能
- 6) UL的认证
- 7) 多元格的电池设计使电池安装和维护更经济
- 8) 可以以任何方位使用。竖直，旁侧或端侧放置
- 9) 符合运输协会/民间组织的特别规定A67，可以投运。
- 10) 可以以无危险材料进行地面运输
- 11) 可以以无危险材料进行水路运输

12) 计算机设计的低钙铅合金板栅，限度降低了气体的产生量，并可方便的循环使用

工作温度范围

放电：-40 到 71 ，充电：-23 到60 （应用温度补偿后的电压充电）

推荐的工作温度范围

23 到 27

浮充电压

温度平均在25 ° C 时，13.65 ± 0.15 VDC/每节

推荐的充电电流

C/5A (20小时率容量的1/5倍电流)

均衡和循环应用时的充电电压

温度平均在25 ° C 时，14.4 到 14.8 VDC/每节

交流纹波（充电器）

为效果，推荐浮充电压波动0.5%RMS 或 1.5% 的峰-峰值（P-P），允许交流纹波浮充电压=1.4% RMS (4% P-P)，允许交流纹波电流= C/20 A RMS

自放电

在25 环境可以储存4个月，然后需要一次补充电。如果在较高温度下储存，补充电的间隔时间要短些

附件

电池间的连接线，支架，电池柜

12V 7AH—242AH

应用：电信、通用应用、不间断电源（UPS）、其他浮充应用

电池特性：

设计寿命（25 ）：7+年（34AH以上）；5年（26AH以下）；

阻燃的单向排气阀使电池安全具有长寿命

吸附式玻璃纤维棉技术使气体符合效率高达99%，使电解液具有免维护功能

计算机设计的金板栅，限度降低了气体的产生量，并可方便的循环使用

多元格的电池设计使电池安装和维护更经济

UL的认证可以以任何方位使用。竖直，旁侧，或端测放置