

【高效速溶沉淀快】-优质聚合氯化铝-PAC

产品名称	【高效速溶沉淀快】-优质聚合氯化铝-PAC
公司名称	巩义市芝田予州化工厂
价格	1100.00/吨
规格参数	目数:60-80 名称:聚合氯化铝 型号:一级品
公司地址	中国 河南 巩义市 巩义市芝田经济技术开发区
联系电话	86 0371 64157899 18703866778

产品详情

目数	60-80	名称	聚合氯化铝
型号	一级品	品牌	源需
化学成份	氢氧化铝	外观	黄色粉末状
有效物质含量	28(%)	含量	28(%)
包装规格	25公斤/包	PH值使用范围	3.5-5.0
执行质量标准	GB/T22627-2009	CAS	1327-41-9

聚合氯化铝 (polyaluminium chloride) 简称pac。通常也称作碱式氯化铝或混凝剂等，它是介于 $alcl_3$ 和 $al(oh)_3$ 之间的一种水溶性无机高分子聚合物，化学通式为 $[al_2(oh)_ncl_{6-n}]_m$ 其中m代表聚合程度，n表示pac产品的中性程度。颜色呈黄色或淡黄色、深褐色、深灰色树脂状固体。该产品有较强的架桥吸附性能，在水解过程中，伴随发生凝聚，吸附和沉淀等物理化学过程。聚合氯化铝与传统无机混凝剂的根本区别在于传统无机混凝剂为低分子结晶盐，而聚合氯化铝的结构由形态多变的多元羧基络合物组成，絮凝沉淀速度快，适用ph值范围宽，对管道设备无腐蚀性，净水效果明显，能有效支除水中色质ss、cod、bod及砷、汞等重金属离子，该产品广泛用于饮用水、工业用水和污水处理领域。

使用方法：

1、将固体产品按1：3加水溶解为液体后，再加10-30倍清水稀释成所需浓度后使用。2、用量可根据原水的不同浑浊度，测定最佳投药量，一般原水浊度在100-500mg/l时，每千吨投加量为10-20kg。

包装及储存：1、内衬塑料袋，外层为塑料膜编织袋包装，每袋重量为25kg。2、储存于阴凉、干燥处、防日晒雨淋。

二、聚合氯化铝 (pac) 产品技术指标 (执行标准gb 15892-2003)

指标名称	指标					
	饮用水				非饮用水	
	液体		固体		液体	固体
	优等品	一等品	优等品	一等品		
氧化铝 (al ₂ o ₃) 含量/%	10.0	10.0	30.0	28.0	10.0	27.0
盐基度%	40-85	40-85	40-90	40-90	40-90	40-90
密度 (20) /(g/cm ³)	1.15	1.15	-	-	1.15	-
水不溶物含量/%	0.1	0.3	0.3	1.0	0.5	1.5
ph(1%水溶液)	3.5-5.0	3.5-5.0	3.5-5.0	3.5-5.0	3.5-5.0	3.5-5.0
氨态氮 (n) 含量%	0.01		0.01			
砷(as)含量%	0.0001		0.0002			
铅 (pb) 含量%	0.0005		0.001			
镉 (cd) 含量%	0.0001		0.0002			
汞 (hg) 含量%	0.00001		0.00001			
六价铬 (cr ⁶⁺) %	0.0005		0.0005			

以诚信树立品牌，以质量打造市场，以服务赢得客户..欢迎您的光临选购！

咨询热线:18703866778

客服qq：313068699