

# OHM 欧姆OCA-H600BC-H1000BC -H1600BC -H2200BC -H2900BC -a220

产品名称	OHM 欧姆OCA-H600BC-H1000BC -H1600BC -H2200BC -H2900BC -a220
公司名称	合肥创谦智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	合肥市
联系电话	18156957462

## 产品详情

模型OCA- H300BC-A200OCA- H600BC-A200OCA-H1000BC-A200OCA-H1600BC-A200OCA- H2200BC-  
A200OCA-H2900BC-A200安装方式侧面安装型制冷量\*

1250/300瓦500/610瓦800/1000瓦1450/1600瓦2000/2200瓦2600 / 2900W额定电压 ( 50 /  
60Hz ) 单相AC200V三相AC200V消耗电流\* 2额定的1.4 / 1.3安2.1 / 2.1A3.3 / 3.1安3.9 / 4.1安3.3 / 3.4安4.7 /  
5.0安最大1.6 / 1.5安2.5 / 2.6安3.7 / 3.7安4.6 / 5.0安3.8 / 4.1安5.6 / 6.3安起动电流3.7 / 3.6安6.8 / 6.1安13.4 /  
11.6A15.6 / 14.5A14.3 / 15.6A18.5 / 19.5A消耗功率\* 2额定的250/260瓦400/410瓦570/610瓦730/810瓦910 /  
1050W1340 / 1530W最大280/290瓦480/520瓦670 /  
720W880/990瓦1100/1280瓦1650/1990瓦压缩机电输出100W275瓦375瓦525瓦850瓦1300瓦环境温度\* 3+  
20至+ 50 ° C环境湿度相对湿度85%以下无结露噪音 ( 特性 ) 约65dB约65dB约65dB约68dB约69dB约70dB温  
度设定范围\* 3+ 30至+ 45 ° C ( 默认设置+ 35 ° C ) 显示面板温度/报警代码/操作灯/报警灯功能面板高温  
异常检测, 散热异常检测, 温度传感器断线检测, 维护时间通知定时器, 检查时强制冷却运行功能外部  
输出警报输出1a 240V 1.5A x  
2输出 ( 常见于COMMON ) 抗振性频率10-55Hz强度0.15mm扫描周期10次防护等级\* 4相当于内部流通IP5  
4一致性EMC指令符合EN61000-6-2和EN61000-6-4低压指令EN60335-1, EN60335-2-40, EN62233环保的Ro  
HS2冷却液R1234yf ( 130克 ) R1234yf ( 200克 ) R1234yf ( 500克 ) R1234yf ( 700克 ) R1234yf ( 940克 ) R1234y  
f ( 1700g ) 全球变暖系数\* 5<1油漆颜色粉末涂料N8当量, N4当量外形尺寸 ( mm ) 宽300  
x高500x深150宽300x高550 x深200宽350x高900 x深200宽390x高950 x深220宽450x高1150 x深220宽450x高1  
350 x深220身体质量约16.0kg约18.0kg约31.0公斤约37.0kg约51.0公斤约60.0kg

\* 1这是外部温度和内部温度为+

35 ° C时的标称制冷量。使用随附的风向调节百叶窗, 风量最多可降低5%。\*

2当外部温度和内部温度为+ 35 ° C时, 标称值是标称值; 当外部温度为+ 50 ° C而内部温度为+

35 ° C时, “最大值”是标称值。\* 3不能在温度范围之外使用。\* 4不包括排水管部分\* 5

IPCC第5次报告2013

请与我们联系以获取不同的电压规格。(参考: 不同电压的独立变压器)

请使用额定电压  $\pm 10\%$  (变动) 以内的电源电压。