

# 宏灿悬浮粒子在线监测系统28.3L

产品名称	宏灿悬浮粒子在线监测系统28.3L
公司名称	苏州宏灿净化科技有限公司
价格	1111.00/套
规格参数	品牌:宏灿 型号:28.3L 产地:苏州
公司地址	张家港市金港镇港华路210号1幢110室查看地图
联系电话	0512-58173020 18962132806

## 产品详情

宏灿悬浮粒子在线监测系统：(价格不是实价，请以您需要的情况咨询后报价。供货时间以当天为准。) 在线悬浮粒子监测系统是记录生产线中关键区域空气中悬浮粒子存在的状况。它可以对所监测环境空气中悬浮粒子的粒径和数量分布进行自动的，连续的监测和记录，同时产生报表。当监测环境中的尘埃颗粒状态超过警界限和纠偏限时，该系统能自动激发声光报警，通知相关人员进行处理，从而帮助确保所监测的关键环境中的颗粒状况处于正常状态，以保证生产的顺利进行。

本系统是根据GMP的相关标准所制定的，符合FDA 和EU

GMP的要求和规范。主要包括测量：尘埃粒子，浮游菌，风速，压差，温湿度等

悬浮粒子在线监测系统配置说明 1.变送器：尘埃粒子检测传感器，采样流量：28.3L/min（1CFM）

粒径通道：0.3，0.5，1.0，5.0um任选两档

2.流量传感器：检测采样流量，并按实际流量换算为立方米数据。

3.节流阀：控制采样流量，保持采样流量为不低于28.3L/min。 4.电磁阀：控制采样。

5.信号处理系统：将尘埃粒子计数器变送器送过来的模拟信号转换为数字，并换算统计。

6.控制器：检测并控制采样和真空系统。 7.显示器：显示所有检测参数，并可制作图表曲线。

8.采样系统：保持恒压恒流采样状态。 悬浮粒子在线监测系统主要参数

1.采样流量：不小于28.3L/min---50L/min 2.检测粒子通道：0.3um，0.5um，1.0um，5.0um，

3.采样系统恒压值：真空度25kPa 4.激光器波长：650nm，寿命：300,000h 5.功耗：60w

6.工作电源：AC220V/50Hz 和DC12v 悬浮粒子在线监测系统安装说明

1.采样管道系统采用不锈钢管快速连接。 2.通讯线采用双绞屏蔽线。

悬浮粒子在线监测系统可扩展的其他功能 1.可扩展微生物采样器在线采样 2.可扩展压差在线检测

3.可扩展风速检测 4.可扩展温湿度检测 5.可提供3Q文件