

TPEE 5526 美国杜邦

产品名称	TPEE 5526 美国杜邦
公司名称	宁波市蓝臣塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江 余姚市 中国塑料城中心交易区F区4幢116室
联系电话	18058552582

产品详情

Hytrel5526是中等模量的Hytrel级，标称硬度为55D。它包含不褪色的稳定剂。特别推荐用于需要高流动性的注塑应用。

TPEE优于其他弹性体的特点

- 1、不需要加塑化剂（普通材料含塑化剂，易析出，材料变脆）；
- 2、弹性好，变形量 25%可逆；
- 3、机械特性好，耐撕裂，30-82D；
- 4、好的加工性能；
- 5、恶劣的使用环境，-40 -120 。

TPEE的缺点

- 1、抗UV不太好（加稳定剂），选材时需了解客户用料需求，用在什么地方；
- 2、耐极性溶剂性能差，极性溶剂 > 70 长期接触时容易变形；
- 3、需要注意与强酸强碱的接触；
- 4、抗摩擦效果不如TPU。

加工注意事项

- 1、着色以PE基料为主；

2、用PE来清洗螺杆中的残留的其他物质，PE和TPEE的相容性要好一些。

用途 1、 电器用品：管线，相机、电话握把，打印机，减噪（用在齿轮上）；

2、 汽车用品：防尘套，82D等；

3、 机械：管线，油压线，油封（86D）；

4、 其他：3D眼镜镜框包边，工具握把（30D，两色成型）；

5、 行李标签：40D

6、 汽车油管夹件：55D

7、 门锁包覆材料：55D（包入成型）；

8、 避震系统：车轮处减震系统，以47D为主；

9、 硬管护套：72D

运费说明：

1.支持快递，物流和货运，具体运费根据货量及具体地址而定。

2.若需要邮寄试机样品的，我们可以为您免费提供原料试机或小量散卖，但采用快递或货运，运输费用由买家自付。

3.我们承诺期限内发货，但对承运人效率无法作出保证，若物流快递超出3天，货运超出5天，请联络我们协助查询。

买家也可以根据交易状态中填写的物流信息，自行联系承运方，以便及时获知详细信息。

4.收到原料后，请不要急于拆除外包装，应先仔细检查塑胶原料的外包装是否完好及原料型号是否与您所订购原料型号相匹配。货物送达后,请及时检查,发现物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的，请让物流人员出具证明并保存，并在24小时内与我们联系。

本公司原料的注塑加工由客户负责，如需帮助，我公司工程部将竭尽所能与您共同协商处理。