

大竹 GQF-C桥梁伸缩缝 C80伸缩缝 保养事项

产品名称	大竹 GQF-C桥梁伸缩缝 C80伸缩缝 保养事项
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	240.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

大竹 GQF-C桥梁伸缩缝 C80伸缩缝 保养事项

桥梁伸缩缝的型号：

型式代号：-MZL表示模数式、直梁连杆链条型;(C、Z、F、L、)表示异型钢材的形状;数字表示伸缩装置位移量:0-1200mm;NR和CR表示橡胶种类:NR表示天然橡胶、CR表示氯丁橡胶。

组合式伸缩缝：由橡胶板和钢托板组合而成，适用于伸缩量 120mm的普通公路桥梁工程。

腾达公司生产的桥梁伸缩缝的型号齐全,主要有：GQF-C、GQF-F、GQF-Z、GQF-E、GQF-L型、GQF-MZL型数模式桥梁伸缩缝,它是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩缝装置。

其中GQF-C型、GQF-F型、GQF-Z型、GQF-E型、GQF-L型伸缩缝适用于伸缩量80mm以下的桥梁接缝。

伸缩缝的维护如下：【1.经常检查墙面两侧接缝处是否有破损或裂缝，造成渗漏。一旦发现应及时修复，以免影响伸缩缝装置与梁、板之间的锚固强度。【2.结合建筑物日常维护工作，经常对密封胶带中积存的泥沙、石屑等杂物进行清洗，防止伸缩缝装置影响伸缩式橡胶带的伸缩自由度，刺穿密封胶带，造成泄漏现象。【3.经常检查伸缩缝装置顶面是否平整。如有异常现象，必须进一步检查滑动轴承支架或滑动压缩支架是否损坏。如有损坏，及时更换。设计充分考虑了零件更换的方便，通过实际试验完全可行。

【4.发现抛平均位移每个伸缩缝装置缝间不太大，则系统可以及时检查位移控制部件的损伤，当诸如发现损坏，应例行维护期间被替换，由于使用一标尺部件的组件，方便更换。但一般情况下，该设计已考虑到容量控制系统的强度和耐久性可操作性，容易泛起这种现象。【5、伸缩缝装置属于钢结构，尽管出厂前经由较好防护处理，但因为受到使用的环境影响，经由一段使用期后，产生锈蚀属于正常现象，这

时养护部分应按期重新进行防锈处理，以确保伸缩缝装置使用的耐久性。

腾达公司提示您，伸缩缝的维护很重要，会延长本身的使用寿命，所以要经常检查。

价格影响因素：相信大家都见过桥梁伸缩缝的型钢，根据孔型的不同，价格也不同。

C、F价格稍低一些，Z、E就要略微贵一些；第二锚固筋，锚固筋的长度及其密度都影响着产品价格，因为密度增加、长度增加，那么锚固筋成本增加，锚固筋属于桥梁伸缩缝的一部分，所以它也影响着桥梁伸缩缝的价格；第三间距，如果间距越高，那么就会出现王字钢及其位移箱，成本肯定会增加。第四是否为常见型号，其实很多像RG、RB、梳齿板这些伸缩缝的型号不太常见，所以一般价格都会比较高。第五胶条，一般情况下都是赠送的，暂且可以忽略。第六配送距离也就是物流信息，路途的长远都会影响产品的整体报价，除非客户自己承担运费。第七就是票据了，普通发票和增值税发票有区分，这个也是影响桥梁伸缩缝价格的一部分。

以上内容仅供参考，价格也仅供参考，可面议或来电咨询，量大优惠，真诚合作，互利共赢！！！！