

# 山特SU15K(工频机15KVA)UPS电源/北京UPS电源总代理

产品名称	山特SU15K(工频机15KVA)UPS电源/北京UPS电源总代理
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:山特 型号:C15KS 设备类型:在线式UPS
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

## 产品详情

品牌	山特	型号	C15K
设备类型	在线式UPS	额定容量	15 (KVA)
输出电压范围	220 (V)	输入电压范围	220 (V)
备用时间	外接电池	转换时间	0 (毫秒(ms))
重量	160 (kg)	OEM	可OEM

### 技术参数:

su2k ~ 20k(单进单出机型)							
型号	su2k	su3k	su6k	su10k	su15k	su20k	
容量(kw)			20kva/1.6	3kva/2.4	6kva/4.8	10kva/8	15kva
输入电压	单相两线+地线,220v ± 25%						
噪音	52db(距离1m)				60db(距离1m)		
尺寸(w × d × hmm)	530 × 264 × 592				630 × 343 × 700		
重量(kg)(不含电池)	65		70	80		145	160

sp6k ~ sp60k(三进单出机型)								
型号	sp6k	sp10k	sp15k	sp20k	sp30k	sp40k	sp50k	sp60k
容量(kw)	6kva/4.8	10kva/8	15kva/12	20kva/16	30kva/24	40kva/32	50kva/40	60kva/48
输入电压	三相四线+地线,380v ± 25%							
噪音	60db(距离1m)				65db(距离1m)			
尺寸	620 × 343 × 995				650 × 700 × 1510			

(w × d × hmm)									
重量(kg)	130	165	180	220	400	450	530	620	
(不含电池)									

### 6000系列通用参数

输入	频率	50hz/60hz ± 10%
	功率因数	92%
输出	电压	220v ± 0.5%
	电压调整	稳压 ± 1% , 动态 ± 2% , ( 0-****负载变化<20ms )
	频率稳定度	50hz/60hz ± 0.5% ( 电池供电时 )
	频率扭转率	小于1hz/秒
	瞬间加载情况	± 0.4% ( ****瞬间负载变化 )
	谐波失真	线性负载小于3% ( 满载 ) , 整流总谐波小于5%
	过载容量	150%
	波形	正弦波
	效率	输入交流至输出交流
转换时间	市电失存或复原	0秒
	ups转bypass	小于4毫秒
电池	直流电压	192v
	充电时间	完全充电后8小时充电至90%
警告声	电池放电	主电源失效, 每4秒钟鸣叫一次
		电池低压, 每0.5秒钟鸣叫一次
		电池放电停止, 连续鸣叫
	故障异常	连续鸣叫
内部保护装置lcd 面板	电池	电池低能量自动关机, 无熔丝开关保护
	过载	过载 ( 110~150% ) 30秒后自动跳至bypass, 自动恢复
	过温度	ups内部温度>85 , 自动跳至bypass
	输出短路	限流, 自动关机, 保险丝及无熔丝开关保护
	ups异常	自动跳至bypass由市电供电
	杂讯滤波器	10~10khz at 40 db ; 100khz~100mhz at 70db
	lcd显示幕	显示输入、输出电压、频率、电池电压、输出功率 ( % )
	电池bvl	1只led, 电池低电压时会明亮
外观环境	温度	0~40
	相对湿度	10%~90% ( 非结露性 )
	操作情况	距海平面1500公尺以下