

POM台湾台塑FM090白色耐磨高强度拉链齿轮汽车部件聚甲醛塑胶原料

产品名称	POM台湾台塑FM090白色耐磨高强度拉链齿轮汽车部件聚甲醛塑胶原料
公司名称	上海烨磊塑化有限公司
价格	18.00/kg
规格参数	
公司地址	上海市青浦区公园路99号舜浦大厦2层W区295室
联系电话	15000336835

产品详情

基本编号	E173318-226133
特性	良好的流动性
用途	电气/电子应用领域 家用货品 纽扣 汽车领域的应用
形式	轴承 粒子
物理性能额定值单位制测试方法	1.41
熔流率（熔体流动速率）(190 ° C/2.16 kg)	9.0
收缩率 - 流动 (3.00 mm)	1.8 到 2.2

吸水率 (平衡, 23 ° C, 69%RH) 0.22

硬度额定值单位制测试方法

M 级 80

R 级 115

机械性能额定值单位制测试方法

伸长率 (断裂) 60

弯曲模量 2550

弯曲强度 93.2

压缩强度

1% 应变 31.4

10% 应变 108

冲击性能额定值单位制测试方法

悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C)	64
热性能稳定值单位制测试方法	
0.45 MPa, 未退火	158
1.8 MPa, 未退火	110
维卡软化温度	162
熔融温度	165
线形热膨胀系数 - 流动	8.5E-5
电气性能稳定值单位制测试方法	
表面电阻率	1.0E+16
体积电阻率 2(23 ° C)	1.0E+14
介电强度 (2.00 mm)	24
介电常数	

50 Hz 3.80

1 kHz 3.80

1 MHz 3.80

可燃性粉尘单位制测试方法 HB

备注 50%RH

2. 50%RH