

# 太仓市HDPE双壁波纹管环刚度等级测试

产品名称	太仓市HDPE双壁波纹管环刚度等级测试
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

## 产品详情

HDPE双壁波纹管主要检测一般检测环刚度，环柔度和抗冲击性就可以了！这种zhi管材标准长度是6米，dao具体要取几米检测没有规定。

### 应用范围

- 1、市政排水、排污管道系统工程;
- 2、公寓、住宅小区地下埋设排水排污;
- 3、高速公路预埋管道，高尔夫球场地下渗水管网;
- 4、农田水利灌溉输水、排涝等水利工程;
- 5、化工、矿山用于流体的输送及通风等;
- 6、地下管线的保护套管和通信电缆护套管等。

hdpe双壁波纹管是一种高性能的管材，采用双机共挤，一次成型工艺制作而成。内壁平滑，外壁波纹状的管材。这种管材并不是说生产出来就可投放使用，还要进行环刚度、冲击性能和环柔性测试。环柔性不是必检的，这一般情况市面上的产品柔度都过不了要达到（30%），为了使报告能过一般送检不检这项，当然也可以要求检，还有其它的也没必要检测的。另外，可以根据情况增加外观和尺寸。具体数量是送检之前跟检测实验室联系好。除了以上产品认证检测，产品入厂后，厂家也要进行检测，检测内容主要有以下几点，

- 1.首先要检查管内、外外表应光滑、平坦，无显着气泡、裂纹、划伤、杂质、色彩不平等缺点。
- 2.hdpe双壁波纹管及管件的公称直径、各部尺度应契合设计或合同约好规范的规则。
- 3.管道总长度，即管道衔接后的净长度(考虑了由管道衔接形成的接头长度的正常丢失)，应契合订购合同

。

4.应要点查验到货商品的短期静水压强度、水压爆炸强度、纵向回缩率、受压开裂稳定性是否达到相关要求。